

Fiche technique

Huile dure ALISA N° 284

Destination En intérieur, pour les essences de bois de teinte moyenne et foncée telles que le chêne, l'orme, le noyer,

le poirier et le mélèze. Ne convient pas aux essences de bois claires telles que le sapin, l'érable, le

bouleau et le frêne. Utilisation restreinte à l'intérieur des meubles.

Caractéristiques Huile d'imprégnation microporeuse et d'élasticité durable. Ravive le veinage du bois. Résistante à la

sueur et à la salive conformément à la norme DIN 53160. Exempt de composés chimiques organiques

selon DIN EN 71, partie 9.

Composition complète Huile de lin, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, acide silicique, cire

micronisée, composants isoaliphatiques et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).

Teinte Incolore.

Dilution Au Diluant SVALOS N° 222.

Application S'applique au pinceau, au pistolet ou au tampon à une température ambiante supérieure à 12° C.

Rendement 1ère couche: env. 20 à 35 m² / l, soit 36 ml / m².

2ème couche: env. 80 à 150 m² / l, soit 9 ml / m².

Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 16 à 24 heures.

Nettoyage Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après

l'emploi.

Densité Environ 0,87 g / ml.

Précautions d'emploi Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée,

dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile dure ALISA N° 284, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé

ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination.

Le produit liquide et transformé n'est pas autoinflammable. P 102 Conserver hors de la portée des enfants.

P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter

immédiatement un médecin.

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement 0,05 l; 0,75 l; 10 l; 30 l.

Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le

récipient entamé après l'emploi.

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

Conseils d'application

Huile dure ALISA N° 284

Préparation Effectuer tout d'abord un ponçage progressif, pour le chêne et l'orme jusqu'au grain de 180, pour les

autres essences jusqu'au grain de 240. Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%),

résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière.

Application Aplliquer 1 couche grasse d'Huile dure ALISA N° 284 et éliminer le surplus au bout de 30 minutes. Laisser

sécher une nuit. Après un délai de séchage de 24 heures, polir au pad grain 280 ou au papier abrasif (grain 400) toutes les surfaces exigeant une plus grande résistance hydrofuge. Passer une deuxième couche très

fine d'Huile dure ALISA N° 284 au chiffon.

A l'intérieur des meubles n'appliquer qu'une seule couche extrêmement fine.

Conseils d'utilisation La deuxième couche d'Huile dure protègera le bois grâce à un film très fin d'une bonne résistance

hydrofuge. Veiller à ne pas passer de couches trop épaisses pour éviter qu'elles ne collent et pour

obtenir un brillant régulier.

Tenir compte du fait que les intérieurs de meubles traités avec des produits à l'huile de lin sèchent très lentement, par manque d'oxygène et de lumière, ceci pouvant provoquer une odeur persistante d'huile de lin. Utiliser à cet effet de préférence l'une de nos gommes-laques (LANDIS N° 701, BELOS N° 706) ou

la Lasure Bois KALDET N° 270.

En cas de mise en emballage : laisser sécher le meuble imprégné au moins 4 jours, en laissant les portes

ouvertes, avant de l'emballer.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Juillet 2023