

# Profitipp Ulme

## Behandlungsvorschläge

### Für Möbel

Vorschliiff:	Stufenweise bis 180iger Korn
Behandlung:	Für halb- bis samtglänzende Oberflächen: ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder KUNOS Naturölsiegel Nr. 244, Farblos (002).  Für matte bis samtglänzende Oberflächen KOIMOS Fußbodenöl Nr. 277, Farblos (002).  Für samt- bis halbgänzende Holzflächen: ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder KUNOS Naturölsiegel Nr. 244, Farblos (002).

### Weitere Hinweise

Nass-in-Nass-Auftrag	Wird die Grundierung nass-in-nass aufgetragen, kann es zu Tröpfchenaustritten kommen, selten beim zweiten Auftrag. Diese Tröpfchen sind möglichst sofort bei Erscheinen zu beseitigen.
Farbige Grundierung:	Zur farbigen Grundierung kann KUNOS-Naturölsiegel Nr. 244 im Farbton Ulme (425) verwendet werden.

### Holzart

Struktur und Farbton:	Die Ulme besitzt ein ringporiges Hartholz mit gelblich-weißer Färbung im Splintholzbereich, einem helleren Reifholz und blassbraunem bis rötlichem Holz in der Kernholzzone. Das Holz wird im Alter heller, wenn es nicht farbig behandelt wurde.
Eigenschaft:	Ulme ist zäh, stoß- und druckfest sowie mäßig hart. Das Holz lässt sich gut bearbeiten.
Verwendung:	Ulmenholz gilt als sehr wertvoll. Verwendet wird es für Furniere, Möbel, Parkett und Tafelungen.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter, zu finden unter [www.livos.de](http://www.livos.de).