

# Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destination</b>          | <b>Extérieur</b> : clôtures en osier brutes et vannerie en osier.<br><b>Ne convient pas</b> : fenêtres, portes et parquets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Caractéristiques</b>     | Surface opaque et semi-brillante après deux couches.<br>Très économique : un litre couvre environ 23 m <sup>2</sup> par couche.<br>Sans biocides – l'eau de pluie ne peut entraîner aucune substance active dans le sol.<br>Sans parfums ni huiles essentielles.<br>Déclaration intégrale – même les substances non soumises à déclaration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Composition complète</b> | Variable selon la teinte : composants isoaliphatiques, huile de lin, standolie d'huile de lin, pigments minéraux, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, craie, talc, acide silicique, huile de ricin déshydratée, sucre aminé déshydraté, siccatifs (Zr, Mn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Teintes</b>              | 050 Vert roseau · 051 Rouge suédois · 071 Brun clair · 078 Brun châtaigne · 081 Brun · 101 Noir.<br>Toutes les teintes sont mélangeables entre elles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dilution</b>             | Prête à l'emploi au pinceau. Pour la pulvérisation ajouter jusqu'à 10 % de Diluant SVALOS N° 222 ou N° 292 (sans essence d'orange) et faire au préalable un essai avec l'appareil utilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Application</b>          | Enlever la peau éventuellement formée, bien remuer, faire un essai préalable. Deux couches minces <b>au pinceau</b> ou <b>au pistolet</b> . Appliquer au-dessus de 12 °C et par temps sec. Autres conseils : voir page 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rendement</b>            | env. 44 ml/m <sup>2</sup> par couche, soit 1 l pour env. 23 m <sup>2</sup> .<br>Valeur indicative ; l'osier absorbe différemment selon l'écorce et la densité du tressage – faire un essai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nettoyage</b>            | Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Temps de séchage</b>     | À 23 °C et 50 % d'humidité relative, recouvrable au bout de 24 heures ; par temps froid et humide jusqu'à 48 heures. La chaleur réduit ce temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Densité</b>              | env. 0,96 g/ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Remarques</b>            | <p><b>Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile</b><br/>Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, <b>ne pas les laisser sans surveillance</b> : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué.</p> <p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application.</p> |
| <b>Précautions d'emploi</b> | Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP.<br>Conserver hors de portée des enfants, ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Élimination</b>          | Selon les prescriptions locales ; restes secs : ordures ménagères.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conditionnement</b>      | 0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stockage</b>             | Au frais et au sec. Non entamé : 4 ans au minimum. Transvaser les restes dans des récipients plus petits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Support</b>               | L'osier doit être sec, stable, exempt de graisse et de poussière. <b>Humidité du bois</b> : inférieure à 15 %.<br>Une couche de fond n'est pas nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Système d'application</b> | Deux couches minces en l'espace de 4 semaines.<br><b>1.</b> Appliquer en couche mince et régulière ; ne pas laisser de peinture s'accumuler dans le tressage et aux croisements.<br><b>2.</b> Au bout de 24 heures au moins, appliquer une deuxième couche tout aussi mince.<br>Appliquée trop épaisse, la peinture se ride en séchant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Entretien</b>             | Selon les besoins, mais au moins une fois par an, nettoyer avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806.<br>Après séchage, appliquer une couche de Peinture pour clôtures en osier AMELLOS N° 673, diluée à 10 % de Diluant SVALOS N° 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rénovation</b>            | Enlever les voiles gris, dépôts, poussières et salissures avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 et une brosse, laisser sécher et repeindre.<br><b>Anciennes finitions filmogènes</b> (peintures à l'huile, laques, systèmes épais) : les éliminer entièrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Remarques</b>             | <b>Formation de peau</b> Dans un pot entamé, une peau peut se former - les huiles réticulent avec l'oxygène de l'air. L'enlever avant l'emploi, le reste demeure parfaitement utilisable. Transvaser les restes dans des récipients plus petits : moins il y a d'air au-dessus, plus rarement elle apparaît.<br><b>Recouvrement</b> Un bois peint à l'AMELLOS ne doit être recouvert qu'avec de l'AMELLOS. D'autres laques peuvent s'écailler sur la finition.<br><b>Dépôts</b> La peinture ne contient pas de conservateur de film. À l'extérieur, des dépôts peuvent se former selon l'emplacement, l'exposition et l'humidité ; ils s'enlèvent avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806.<br><b>Sels de bore</b> Ne pas appliquer sur des apprêts aux sels de bore. |

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026