


Fiche technique (valable à partir du lot # 80000)

Huile d'entretien parquet KUNOS N° 1862

nouvelle qualité

Destination	En intérieur, pour l'entretien des surfaces traitées avec l'huile protectrice KUNOS N° 242, l'Huile dure universelle KUNOS N° 244, l'Huile universelle bois ARDVOS N° 266 ou l'Huile parquet KOIMOS N° 277.
Caractéristiques	Transparent. Après le séchage aspect satiné. Sans composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de bois, ester de résine naturelle, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).
Teinte	002 Incolore
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Appliquer au chiffon en coton non pelucheux ou à la machine monodisque avec un pad feutre à une température ambiante supérieure à 15°C.
Rendement	6ml/m ² . Moins ou meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption de la surface KUNOS. Faire un essai préalable!
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : 5 heures.
Densité	Environ 0,82 g / ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile d'entretien parquet KUNOS N° 1862, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clef. P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>
 Danger	
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l; 5 l; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Conseils d'application

Huile d'entretien parquet KUNOS N° 1862

Préparation	La surface KUNOS doit être sèche, propre et exempte de poussière.
Application	<p>Remuer bien avant l'emploi. Dans les pots entamés, avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Faire un essai préalable!</p> <p>Appliquer l'Huile d'entretien parquet KUNOS goutte à goutte (environ 5 g / m²) à la zone à traiter et distribuer immédiatement avec une machine monodisque avec un pad feutre ou avec un chiffon en coton non pelucheux. Éviter les traînées lors du polissage. Vérifier un contre-jour. Si nécessaire, répéter la procédure.</p>
Nettoyage et entretien	<p>Ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et passer la serpillière humidifiée (et non mouillée).</p> <p>En fonction de la sollicitation, maintenance avec l'Huile d'entretien parquet KUNOS N° 1862 plusieurs fois par an.</p>
Conseils d'utilisation	Si un pad abrasif est utilisé pour l'application de l'Huile d'entretien parquet KUNOS avec une machine monodisque, les revêtements pigmentés ou la couche d'usure peuvent être affaiblis.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Janvier 2019