

Fiche technique

Peinture pour meubles SAMO N° 698

Destination	Peinture craie pour bois massif brut, OSB et MDF (application au rouleau) en intérieur.			
Caractéristiques	Décoratif, agit comme remplisseur de pores, mate. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Exempt de composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.			
Composition complète	Craie, dioxyde de titane, composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, mica, talc, acide silicique, oxydes ferreux, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr). Variable selon la teinte.			
Teinte	204 Blanc 895 Jaune miel 916 Sauge	580 Blanc crème 899 Rose 970 Pistache	645 Gris clair 900 Gris bleu	648 Bourbe 903 Menthe
Dilution	En cas d'application au pistolet, diluer au Diluant SVALOS N° 222 ou au Diluant SVALOS N° 292 (sans essence d'orange).			
Application	S'applique en couche fine non diluée au pinceau ou au rouleau ou diluée à raison de max. 10% au pistolet, à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air.			
Rendement	Faire un essai préalable pour déterminer le rendement! De 10 à 15 m ² au litre non diluée par couche, soit 80 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.			
Densité	Environ 1,57 – 1,59 g/ml, variable selon la teinte.			
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 3 heures; prêt à poncer et recouvrable au bout de 24 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours. Ralentissement du séchage en cas d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée.			
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS No 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.			
Précautions d'emploi	<p>Veiller à une aération suffisante pendant et après l'application.</p> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Peinture pour meubles SAMO N°698, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et transformé n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p>			
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
Conditionnement	0,05l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l.			
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les huiles dans des récipients entamés réagissent avec l'oxygène. Le moins d'huile est toujours là, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des récipients plus petits.			

Conseils d'application

Peinture pour meubles SAMO N°698

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Pré-ponçage jusqu'au grain 120.
Application	<p>Enlever la peau qui a pu se former sur le produit et bien mélanger avant l'emploi.</p> <p>Appliquer une ou deux couches fines de Peinture pour meubles SAMO N° 698 au pinceau, au rouleau ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15°C.</p> <p>Il est nécessaire de post-traiter après 24 heures avec l'une des huiles de KUNOS, telles que KUNOS N° 243, 244-002 (incolore), 245 ou 1878, pour une résistance à l'eau et une durabilité. Le résultat est un léger brillant.</p> <p>Comme alternative : traitement ultérieur avec l'Emulsion protectrice DRYADEN N° 571 pour obtenir un film protecteur hydrofuge offrant plus d'adhérence <u>sans</u> rendre la surface jaunâtre comme dans le cas d'un traitement ultérieur avec des produits contenant de l'huile.</p>
Rénovation	Eliminer entièrement les anciennes finitions abîmées puis même technique d'application que sur bois brut.
Conseils d'utilisation	<p>La Peinture pour meubles SAMO N° 698 doit être appliquée en couche fine.</p> <p>En cas d'application trop épaisse, ralentissement du séchage et risque de formation de craquelures lors des couches suivantes.</p> <p>La Peinture pour meubles SAMO N° 698 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes dans des récipients plus petits.</p> <p>Aucune responsabilité ne sera assumée pour les conséquences éventuelles, telles que par ex. mauvaise adhérence ou dégagement d'odeur, résultant d'une application de la Peinture pour meubles sur des produits d'autres fabricants ou sur d'autres sous-couches incompatibles d'une manière ou d'une autre.</p> <p>Ne pas appliquer sur le silicone.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Avril 2023