

DRYADEN Möbel-Politur Nr. 560



Anwendungsbereich	Innen: geölte, gewachste, versiegelte und lackierte Möbel und Holzflächen – Tische, Kommoden, Stühle, Paneele. Nicht geeignet für: Schrankinnenflächen.
Eigenschaften	Frischt die Oberfläche auf: nimmt leichte Verschmutzungen mit und gibt einen dezenten, seidigen Glanz zurück. Sparsam im Verbrauch – ein hauchdünner Auftrag genügt. Vollständig deklariert – auch die Stoffe, die nicht genannt werden müssten.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, dehydrierter Aminosucker, Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	Farblos bis leicht honigtönend (Farbzahl ca. 5 nach Gardner).
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Gut aufrühren und an unauffälliger Stelle eine Probefläche anlegen. Auf ein fusselfreies Tuch geben und hauchdünn aufreiben, auf Holz in Faserrichtung. Weitere Hinweise siehe Seite 2.
Verbrauch	10 ml/m², d. h. 1 l reicht für etwa 100 m² – auf dichten Oberflächen deutlich mehr.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 reinigen.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 2–8 Stunden. Wärme verkürzt die Zeit, Kälte und hohe Luftfeuchte verlängern sie.
Dichte	ca. 0,82 g/ml.
Hinweise	Selbstentzündungsgefahr durch ölgetränkte Materialien Ölgetränkte Putzlappen, Polierpads, Schwämme und Schleifstäube erwärmen sich beim Trocknen; zusammengeknüllt staut sich die Wärme und kann einen Brand auslösen. Deshalb nach Gebrauch nicht unbeaufsichtigt liegen lassen: in Wasser tauchen und durchnässt entsorgen, einzeln ausgebreitet durchtrocknen lassen oder in einem verschlossenen Metallbehälter sammeln – Inhalt vor dem Entleeren durchnässen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich – weder flüssig noch verarbeitet. Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.
Gefahrenhinweise  Gefahr	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält d-Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen Vorschriften. Egetrocknete Reste: Hausmüll.
Gebinde	0,1 l; 0,25 l; 0,75 l.
Lagerung	Kühl und trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

DRYADEN Möbel-Politur Nr. 560



Untergrund	Die Fläche muss trocken und staubfrei sein. Vor der ersten Anwendung an einer unauffälligen Stelle – Unterseite, Rückwand – eine Probefläche anlegen und einen Tag abwarten.
Auftrag	Ein hauchdünner Auftrag genügt; zu viel Material bleibt klebrig stehen. 1. Einige Tropfen auf ein fusselfreies Tuch geben – nicht direkt auf das Möbel. 2. Dünn und gleichmäßig aufreiben, auf Holz in Faserrichtung. 3. Mit einem trockenen Tuch nachpolieren, bis die Fläche nicht mehr klebt. Klebt sie noch, mit wenigen Tropfen weiterpolieren – nicht mit mehr Material.
Stärkere Verschmutzungen	Die Politur satt auftragen, 10–20 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mit dem Tuch abnehmen. Anschließend hauchdünn nachpolieren.
Pflegerhythmus	In der Regel einmal jährlich, bei stark beanspruchten Flächen auch häufiger. Zwischendurch genügt trockenes Abstauben; nebelfeucht wischen mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser.
Hinweise	Fremde Beschichtungen Die Probefläche zeigt, ob der vorhandene Anstrich verträglich ist. Ein unangenehmer Geruch, eine dauerhaft klebrige Stelle oder ein milchig werdender Lack sprechen gegen die Anwendung. Weiß Oberflächen Auf weißen und sehr hellen Flächen sind Vergilbungen möglich – dort besonders sorgfältig bemustern. Hautbildung Im angebrochenen Gebinde kann sich an der Oberfläche eine Haut bilden – die Öle vernetzen mit dem Luftsauerstoff. Die Haut abnehmen, das Öl darunter ist unverändert brauchbar. Je weniger Luft über dem Rest steht, desto seltener tritt sie auf.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

September 2026