

Destination	Intérieur : meubles et agencement intérieur, sur des surfaces traitées aux huiles ou cires LIVOS ou apprêtées à la gomme-laque LIVOS. Ne convient pas : aux pièces humides, au bois brut ni à l'extérieur. La cire est une finition, non un apprêt.
Caractéristiques	Un film de cire extrêmement fin se pose sur la surface prétraitée : satiné, doux au toucher et facile à réparer – les zones abîmées se relustrent localement, sans poncer toute la surface. Sans solvant – teneur en COV 0 %. Sans parfums ni huiles essentielles. À base d'huile de noix et d'huile de carthame, avec cire d'abeille et cire de carnauba. Composition intégralement déclarée – y compris ce qui ne devrait pas l'être.
Composition complète	Huile de noix, huile de carthame, cire d'abeille, cire de carnauba, ester de résine naturelle, sucre aminé déshydraté.
Teinte	Incolore.
Dilution	Prête à l'emploi.
Application	Bien remuer, faire un essai préalable. Chiffon, spatule, brosse à cirer ou pistolet à cire chaude au-dessus de 12 °C. Appliquer en couche très fine et lustrer. Autres indications page 2.
Rendement	env. 5 ml/m ² par couche, soit env. 200 m ² /l. Valeur indicative ; nettement plus économique sur les supports fermés – à déterminer sur le chantier.
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 292 (sans essence d'orange).
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative : lustrable au bout d'1 heure, puis laisser sécher à cœur 16 heures. La chaleur réduit ce temps, le froid et l'humidité l'allongent.
Densité	env. 0,85 g/ml.
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Contient de l'huile de noix. En cas d'allergie connue aux fruits à coque, demander un avis médical avant l'emploi.
Précautions d'emploi	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP.
Élimination	Selon les prescriptions locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,2 l ; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé : 2 ans au minimum. Pots entamés : lisser la surface, bien refermer et utiliser dans les 3 mois.

Support	La surface doit être traitée avec une huile ou une cire LIVOS, ou apprêtée avec l'Apprêt à la gomme-laque LANDIS N° 718 ou la Laque de blocage BASKO N° 740. Le prétraitement doit être parfaitement sec – 24 à 48 heures selon le produit.
Système d'application	Une couche, puis lustrage. 1. Appliquer en couche très fine au chiffon, à la spatule, à la brosse à cirer ou au pistolet, puis répartir sur toute la surface avec un pad de polissage ou de feutre. Régler le pistolet selon la qualité de la cire. Pour le mobilier, travailler au tampon, à la brosse à cirer ou avec un petit pad. 2. Au bout d'1 heure au plus tôt, lustrer au tampon, à la brosse à polir, au « blocker » ou à la cireuse en appuyant fortement, sur le bois dans le sens des fibres. La surface doit être uniformément satinée et ne plus coller – sinon, lustrer à nouveau le lendemain.
Première utilisation	Ménager la surface pendant les trois premières semaines : ne pas poser de tapis à demeure et ne pas la nettoyer à l'eau. S'il faut la couvrir brièvement, utiliser un matériau respirant comme du carton ondulé.
Nettoyage et entretien	Dépoussiérer à l'aspirateur ou au balai. Essuyer au chiffon humide, non mouillé – en alternance le Nettoyant neutre TRENA N° 556 et l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559, au maximum 10 ml de chacun pour 10 l d'eau. Enlever les traces de caoutchouc et les salissures tenaces au Diluant SVALOS N° 292. Repasser ensuite de la Cire dure ALISA N° 302 sur la zone et lustrer. En règle générale, entretenir une fois par an avec la Cire dure ALISA N° 302 ; plus souvent sur les surfaces très sollicitées.
Rénovation	Nettoyer à fond les zones usées ou abîmées au Nettoyant neutre TRENA N° 556, les poncer si nécessaire et les rehuiler avec le produit du premier traitement ou les traiter à l'Apprêt à la gomme-laque LANDIS N° 718. Appliquer ensuite la Cire dure ALISA N° 302 en couche fine et lustrer.
Remarques	Épaisseur Appliquée trop épaisse, la surface reste collante et se lustre mal. Changer plus souvent de pad et travailler plus finement. Surface d'essai Sur un support dont le prétraitement est inconnu, toujours faire un essai et le laisser sécher à cœur – le brillant et la lustrabilité dépendent fortement du support. Réparation Les dégâts localisés se relustrent sans poncer toute la surface – la reprise reste visible jusqu'au prochain entretien complet.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026, version 3.0