


## Fiche technique

# Cire d'abeille GLEIVO N° 315



<b>Destination</b>	En intérieur, pour la finition du bois tel que par ex. lambris et meubles huilés ou lasurés au préalable avec l'un des produits de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser dans des zones exposées aux projections d'eau dans la salle de bain. S'utilise également pour l'entretien courant du linoléum et pour raviver les surfaces cirées en bois, liège et pierre.
<b>Caractéristiques</b>	Cire liquide. Applicable au pistolet airless. Surface satinée et hydrofuge après le séchage à cœur.
<b>Composition complète</b>	Composants isooliphatiques, cire d'abeille, cire micronisée, cire de carnauba, huile de lin, huile essentielle d'orange, alumine.
<b>Teinte</b>	Incolore. Peut être teintée avec la Laque VINDO N° 629 ou avec la Laque mate CANTO N° 692 à raison de 10 % maximum.
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi.
<b>Application</b>	Bien agiter ou remuer avant l'emploi. S'applique très finement au pinceau, au pistolet, au tampon ou tissu de polissage à une température supérieure à 12 °C.
<b>Rendement</b>	En première application : 25 m <sup>2</sup> au litre, soit 40 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable ! En entretien : 100 m <sup>2</sup> au litre, soit 10 ml / m <sup>2</sup> en moyenne.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, de 2 à 4 heures environ.
<b>Densité</b>	Environ 0,77 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières de ponçage, etc. encore imbibés de Cire d'abeille GLEIVO N° 315, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination.</p> <p>Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H413 Peut être nocif pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clef. P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. EUH208 Contient du limonène (huile essentielle d'orange). Peut produire une réaction allergique.</p> <p>Assistance téléphonique pour les personnes souffrant d'allergies : n° ORFILA (INRS) pour la France : +33 (0)1 45 42 59 59</p>
 <b>Danger</b>	
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit durcis peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.
<b>Conditionnement</b>	0,1 l ; 0,25 l ; 1 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après l'emploi.
<b>Emballage</b>	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

## Conseils d'application

# Cire d'abeille GLEIVO N° 315

### Préparation du support

Le support doit être sec, stable, propre, exempt de toute graisse et dépoussiéré.  
Traiter le support au préalable avec des huiles LIVOS comme par ex. l'Huile Parquet KOIMOS N° 278, l'Huile d'imprégnation MELDOS N° 264, l'Huile universelle bois ARDVOS N° 266 ou avec des lasures LIVOS comme par ex. la Lasure meubles DARIX N° 297.  
Dans le cas où le support aurait déjà été traité ou entretenu avec des produits d'un autre fabricant, faire un test de compatibilité à un endroit peu visible.

### Application

Appliquer la Cire d'abeille GLEIVO N° 315 en couche très fine et régulière au pinceau ou au chiffon. Après 2 à 4 heures de séchage, lustrer (pour le bois, dans le sens des fibres) à l'aide d'un chiffon, d'une brosse à polir, d'une cireuse ou d'une machine monodisque et feutre.

### Nettoyage

Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à franges.  
Pour éliminer les traînées de caoutchouc noir ou autres salissures importantes, utiliser le Diluant SVALOS N° 222 ou appliquer une couche épaisse de cire d'abeille GLEIVO N° 315.  
Pour l'entretien humide courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 à l'eau de nettoyage.

### Entretien

L'entretien se fera 1 ou 2 fois par an, selon la sollicitation de la surface, en appliquant de la Cire d'abeille GLEIVO N° 315.

### Conseils d'utilisation

Utilisable pour réduire la brillance des surfaces prétraitées avec l'Huile Parquet KOIMOS N° 278.

Si la cire a été appliquée en couche trop épaisse, le polissage/lustrage ne pourra se faire qu'à la machine.

Une forte électricité statique de surfaces traitées par ex. avec des laques à base de résines synthétiques peut être réduite voire éliminée par l'application en couche très fine et régulière de la Cire d'abeille GLEIVO.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une nouvelle version. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.fr](http://www.livos.fr). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service après-vente de LIVOS (cf. p. 1).