

Fiche technique

Peinture jouets BODIOS N° 343

Destination	En intérieur, en particulier pour les jouets en bois de résineux. Convient également à la technique de l'aérographe (Air brush). Ne pas utiliser dans zones exposées aux projections d'eau, pour sols et plans de travail.			
Caractéristiques	A base aqueuse. Couleurs vives – semi-transparentes ou mates. Contient de la cire. Lustrable. Résistant à la transpiration et à la salive, conformément à la norme DIN 53 160. Exempte de composés organo-chimiques conformément à la norme DIN EN 71, Partie 9.			
Composition complète	Eau, pigments minéraux, polysaccharide, ester glycérique de résine naturelle, savon à la cire d'abeille, huile de lin, résine dammar, méthylcellulose, résine de mélèze, standolie d'huile de lin, ester de résine naturelle, gomme-laque, silice, standolie de ricin, composants isoaliphatiques, protéines, carbonate de sodium, acide citrique, benzoate de sodium.			
Teintes	005 Jaune soleil 041 Rouge anglais 201 Blanc 445 Violet bleuté	011 Ocre 051 Rouge persan 440 Vert tilleul	018 jaune miel 066 Brombeer rouge 441 Vert printemps	020 Terracotta 101 Noir 444 Bleu Capri
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.			
Dilution	Produit prêt à l'emploi.			
Application	Appliquer une fine couche de cire non diluée au pinceau ou à l'éponge à une température ambiante supérieure à 12°C. (Pour plus de Conseils d'application : voir au verso).			
Rendement	De 15 à 20 m ² environ au litre, soit 57 ml / m ² . Un rendement nettement meilleur est possible selon le pouvoir absorbant du support.			
Temps de séchage	Le temps de séchage dépend de la quantité appliquée, de la température et de l'humidité de l'air et peut durer jusqu'à 24 heures.			
Nettoyage	Aussitôt après l'emploi, nettoyer le matériel au Nettoyant LATIS N° 551 ou au Nettoyant neutre TRENA N° 556 - dilué avec de l'eau chaude.			
Densité	Environ 1,0 g / ml.			
Précautions d'emploi	P 102 P301+P310	Conserver hors de la portée des enfants. EN CAS D'INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.		
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit desséchés peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.			
Conditionnement	0,05 l ; 0,5 l ; 1,0 l ; 2,5 l.			
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le pot après emploi.			
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.			

Conseils d'application

Peinture jouets BODIOS N° 343

Préparation du support	Le bois doit être sec, résistant, absorbant, finement poncé (minimum grain 220), exempt de résine et dépoussiéré.
Application	Bien remuer le produit ou agiter le pot. Appliquer en couche fine et régulière au pinceau ou à l'éponge dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher de 5 à 60 minutes puis lustrer avec un chiffon de coton ou à l'aide d'une brosse naturelle (en sisal ou cuir). Si le lustrage élimine trop de cire, exercer moins de pression sur le bois ou prolonger le séchage. Faire un essai préalable. Tenir compte du fait que certains défauts du bois pourraient apparaître au lustrage.
Couche de rappel	Pour une meilleure résistance, nous recommandons d'effectuer un traitement ultérieur avec la Protection BODIOS N° 344 (sans tendance au jaunissement).
Nettoyage & Entretien	Nettoyer les salissures peu importantes au Nettoyant neutre TRENA N° 556 (dilution à l'eau : 1:5) et passer une couche de rappel de Peinture jouets BODIOS N° 340 sur toute la surface. Il est possible de faire disparaître les traces d'usure par un léger ponçage et une nouvelle couche de Peinture pour jouets BODIOS N° 343.
Conseils d'utilisation	Allier plusieurs peintures BODIOS en recourant aux techniques d'essuyage, par ex. à l'éponge, permet d'obtenir des effets et motifs particulièrement intéressants et dynamiques.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Juillet 2023