

## Fiche technique

# Peinture à la colle ALBION N° 404

<b>Destination</b>	En intérieur, pour le placoplâtre, le crépi, le papier ingrain à peindre. Ne convient pas aux pièces à tendance humide.
<b>Caractéristiques</b>	Après séchage, finition mate et respirante. Mise en teinte possible avec la Pâte colorante URA N° 424. Exempt de composés organo-chimiques conformément à la norme DIN EN 71, partie 9.
<b>Composition complète</b>	Craie, amidon et méthylcellulose. Sans conservateur.
<b>Teinte</b>	Peinture blanche.
<b>Préparation</b>	Le support doit être sec, résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière. Éliminer les anciennes peintures à la colle ou à la chaux. Reboucher trous, fissures et joints avec de l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440. Pour les fissures mouvantes, effectuer un rebouchage renforcé.
<b>Application</b>	S'applique à la brosse ou au rouleau à une température supérieure à 10°. Ajouter 1kg dans 1,2 l d'eau tout en remuant. Laisser reposer au minimum 45 minutes. Bien mélanger à nouveau. Appliquer 1 à 2 couches à la brosse à badigeon ou au rouleau sur les surfaces préparées.
<b>Rendement</b>	Environ 15 m <sup>2</sup> au kilo par couche, soit 64 g / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon l'absorption et la nature du support. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement exact.
<b>Temps de séchage</b>	De 2 à 3 heures à température ambiante. Deuxième couche au bout de 24 heures.
<b>Nettoyage</b>	Immédiatement après l'emploi, nettoyer les outils à l'eau chaude.
<b>Conseils d'utilisation</b>	<b>P102</b> Tenir hors de portée des enfants. Éviter la formation de poussière. La Peinture à la colle ALBION N° 404 peut être colorée avec de la Pâte colorante URA N° 424. S'assurer de l'homogénéité de la mise en couleur et de la teinte en faisant un essai préalable. Un ajout de Pâte colorante URA N° 424 supérieur à 5% rendra le lessivage plus difficile lors de travaux de rénovation ultérieurs. Utiliser la peinture préparée dans un délai de 2 à 3 jours.
<b>Élimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	1 kg; 2,5 kg; 5 kg.
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Juillet 2023