

Conseils & idées

Vos fenêtres comme neuves

Numéro de commande : 1170-4 · Dernière révision : novembre 2019

Les fenêtres sont des éléments centraux d'un appartement. S'il s'agit de fenêtres en bois, elles doivent être traitées sans substances nocives, mais doivent également être perméables à la vapeur d'eau, qui migre plus fortement de l'extérieur vers l'intérieur en été et de l'intérieur vers l'extérieur en hiver. Le choix du revêtement est également décisif pour la durabilité en général. Transparent ou opaque, blanc ou coloré – notre gamme contient tout pour le traitement de vos fenêtres : allant des huiles pour l'apprêt, des laques et des lasures jusqu'aux produits de nettoyage et d'entretien – sans substances nocives, mais avec des ingrédients écologiques et sains. De plus, nous offrons la gamme de produit LIVOS neutre avec des produits inodores, caractérisés par des matières premières spécialement sélectionnées, qui convient particulièrement aux personnes allergiques, sensibles aux odeurs et souffrant de maladies environnementales.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de votre distributeur LIVOS ou directement auprès de LIVOS. Vous pouvez également utiliser notre site Web www.livos.fr et notre hotline +49(0)5825 - 88 30.



Conseil d'application

Les produits listés peuvent être utilisés aussi bien pour le traitement en intérieur qu'en extérieur. Veuillez respecter les instructions de la fiche technique de chaque produit.

La même structure du revêtement à l'intérieur et à l'extérieur – cette règle générale assure un transport uniforme de l'humidité.

Légende:



1 couche



2 couches



3 couches

Revêtements de fenêtres

Résineux non traité (intérieur et extérieur)

Résultat

Apprêt efficace en profondeur et lasure décorative en couche mince satinée brillante en différentes couleurs

Apprêt efficace en profondeur et couche de laque opaque, brillante, blanche ou colorée

Revêtement hydrofuge à séchage rapide en différentes couleurs

Apprêt

• N° 259 ADAO Apprêt bois extérieurs *Imprégnation*

• N° 259 ADAO Apprêt bois extérieurs *Imprégnation*

• N° 579 ALIS Huile terrasse *Huile*

Couches



Finition

• N° 281 KALDET Lasure intempéries Lasure

• N° 629 VINDO Laque Laque

• N° 579 ALIS Huile terrasse Huile

Couches



Chêne et feuillu (intérieur et extérieur)

Résultat	Apprêt	Couches	Finition	Couches
Apprêt efficace en profondeur et lasure résistante aux intempéries en différentes couleurs	• N° 233 LINUS Huile d'apprêt chêne Huile	1	• N° 281 KALDET Lasure intempéries Lasure	3
Apprêt efficace en profondeur et revêtement brillant et opaque en différentes couleurs	• N° 233 LINUS Huile d'apprêt chêne Huile	1	• N° 629 VINDO Laque Laque	3
Revêtement hydrofuge à séchage rapide en différentes couleurs	• N° 579 ALIS Huile terrasse Huile	1	• N° 579 ALIS Huile terrasse Huile	2

Bois tropical (intérieur et extérieur)

Résultat	Apprêt	Couches	Finition et entretien	Couches
Revêtement hydrofuge à séchage rapide en différentes couleurs	• N° 579 ALIS Huile terrasse Huile	1	• N° 579 ALIS Huile terrasse Huile	2

Rénovation (anciens revêtements contenant de la résine alkyde)

Résultat	Apprêt	Finition et entretien
Enlèvement rapide et efficace de l'ancienne couche de peinture. Après neutralisation, traitement ultérieur avec des produits appropriés.	• N° 554 TAKETI Décapant ou ponçage (pour plus de détails sur la préparation de la rénovation, veuillez consulter la fiche technique du produit concerné)	• Selon l'essence de bois (voir ci-dessus)

i L'Apprêt bois extérieur ADAO N° 259 augmente la résistance du bois aux champignons du bleuissement. L'ingrédient actif est composé à 100% de matières premières renouvelables.

