

Fiche technique

Huile nettoyante BARSO N° 553

Destination	Pour le nettoyage des bois massifs, multiplex, OSB traités avec les huiles de la LIVOS. Ne convient pas pour le contreplaqué et le placage.
Caractéristiques	Résistante à la salive et à la transpiration conformément à la norme DIN 53 160. Convient aux jouets conformément à la norme DIN EN 71, partie 3. Exempte de composés organo-chimiques selon DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, ester de résine naturelle et de glycérine, huile essentielle d'orange, composants isoaliphatiques, acide silicique, cire micronisée, sucre aminé déshydraté et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).
Teinte	Incolore
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Avec une éponge abrasive ou une polisseuse + un chiffon en coton, à une température ambiante supérieure à 12°C.
Rendement	Selon le degré de salissure.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air : 24 heures de séchage intermédiaire entre le nettoyage avec l'Huile nettoyante BARSO N° 553 et l'entretien ultérieur avec le produit de premier traitement correspondant. En cas de températures inférieures et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.
Densité	Environ 0,85 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières de ponçage, etc. encore imbibés d'Huile nettoyante BARSO N° 553, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas auto-inflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un un médecin</p> <p>EUH208 Contient de l'huile essentielle d'orange (limonène). Peut déclencher une réaction allergique.</p> <p>Numéro d'urgence : +49 (0)6132-84463 (24 heures - GBK GmbH)</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,1 l ; 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les produits entamés réagissent avec l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

Conseils d'application

Huile nettoyante BARSO N° 553

Application/ lavage à l'huile

Planchers :

Avant l'emploi, enlever la peau qui a pu se former sur le produit dans les pots entamés, puis bien remuer. Verser environ 2 cuillères à soupe d'Huile nettoyante BARSO N° 553 sur le sol. Faire ensuite pénétrer l'huile à l'aide d'une polisseuse et d'un pad violet ou noir jusqu'à ce que les salissures se détachent. L'Huile nettoyante BARSO ne doit pas sécher. Le cas échéant, appliquer à nouveau un peu plus d'huile. Placer ensuite un chiffon en coton sous le pad pour absorber l'huile souillée. Séchage intermédiaire de 24 heures. Procéder ensuite à l'entretien avec l'Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou avec le produit de premier traitement correspondant.

Plans de travail, surfaces de meubles, etc. :

Avant l'emploi, enlever la peau qui a pu se former sur le produit dans les pots entamés, puis bien remuer. Appliquer environ 2 cuillères à soupe d'Huile nettoyante BARSO N° 553 sur la surface. Faire ensuite pénétrer l'huile à l'aide d'une éponge abrasive jusqu'à ce que les salissures se détachent. L'Huile nettoyante BARSO ne doit pas sécher. Le cas échéant, appliquer à nouveau un peu plus d'huile. Ensuite, absorber l'huile souillée avec un chiffon en coton. Séchage intermédiaire de 24 heures. Procéder ensuite à l'entretien avec l'Huile plan de travail KUNOS N° 243 ou avec le produit de premier traitement correspondant.

Conseils d'utilisation

Dans le cas d'une surface colorée prétraitée avec les produits LIVOS, il faut tester l'effet du produit dans un endroit peu visible.

Il est possible que la couche colorée soit complètement éliminée par le « lavage à l'huile ». Dans ce cas, au lieu de poncer, il est possible de nettoyer toute la surface avec l'huile.

Si, après une application d'une huile colorée, un traitement ultérieur a été effectué avec une huile incolore, la teinte peut changer en cas d'endommagement, par exemple dans la zone de passage.

Sur les surfaces déjà grisées, une coloration plus foncée que celle de la surface environnante peut éventuellement apparaître après le « lavage à l'huile ».

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Mars 2024