

Fiche technique

Huile spéciale Teck ALIS N° 567

**N**

correspond à

LIVOS neutre

pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Destination	En intérieur et à extérieur, pour le teck.
Caractéristiques	Protection satinée et hydrofuge sans former de couche. Elimine les légères salissures, nourrit et ravive le teck. Sans protection contre les UV. Sans composés organo-chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Composants isooliphatiques, huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
Teinte	De l'incolore à une légère couleur miel (indice de coloration env. 5 selon Gardner)
Application	Faire impérativement un essai avec l'Huile spéciale teck ALIS à un endroit peu visible pour tester la compatibilité avec les huiles utilisées antérieurement. Mettre un peu d'huile sur un chiffon et appliquer généreusement dans le sens des fibres du bois. Au bout de 30 à 60 minutes, lustrer la surface avec un chiffon sec. La surface ne doit pas rester collante. Si c'est le cas, mettre encore quelques gouttes d'huile sur la surface et polir au chiffon jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante. En cas de salissures, laisser agir 10 à 20 minutes et enlever l'huile avec les salissures puis appliquer très finement au chiffon. Rafraîchir avec ALIS Teak Oil dès que le bois semble sec. En extérieur, il est judicieux de procéder à un entretien ultérieur 1 à 2 fois par an (p. ex. au printemps, en automne) en raison de l'exposition aux intempéries.
Rendement	1ère couche: 30 m² au litre, soit 33 ml / m². 2ème couche: 84 m² au litre, soit 12 ml / m². Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, compter de 8 à 16 heures de séchage dans de bonnes conditions de lumière et de ventilation.
Densité	Environ 0,84 g/ml.
Précautions d'emploi	Tenir compte du fait que l'intérieur des meubles traité avec des produits à l'huile végétale séchera très lentement, par manque d'aération et de lumière, ceci pouvant provoquer une odeur persistante d'huile. N'appliquer que max. 1 couche fine et laisser sécher le meuble portes ouvertes pendant une semaine. En cas d'écoulement ou formation de bulles, il existe une incompatibilité par un prétraitement ou on a poncé trop. Ce problème peut être résolu éventuellement par un meulage plus grossier. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile spéciale Teck ALIS N° 567 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P301+P310 En cas d'ingestion: Consulter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation appropriée de recyclage ou d'élimination des déchets.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,1 l ; 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé.

**Danger**

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Juillet 2026

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern • Tél. +49 58 25 / 88 - 0 • Fax 88 60 • www.livos.de • info@livos.de