

Fiche technique

Huile spéciale Robinier ALIS N°576

Destination	A l'intérieur et à l'extérieur, pour le robinier et d'autres essences de bois résistantes aux intempéries, également pour les terrasses..
Caractéristiques	Après la 3ème couche, surface hydrofuge et résistante aux UV. Conformément à la norme DIN 53 160, résistante à la salive et à la sueur. Exempt de composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Composants isoaliphatiques, huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, pigments minéraux, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de bois, dioxyde de titane, cire micronisée, acide silicique, sucre aminé déshydraté, et siccatifs sans plomb (Mn, Ca, Zr).
Teinte	Jaune-brun
Application	Brosser les pores et enlever la poussière. Selon le champ d'application, 1-3 couches avec un pinceau dans le sens des fibres du bois. 30 minutes après chaque couche, distribuer ou enlever l'huile restante sur la surface. La surface ne doit pas rester collante. Si c'est le cas, essuyer l'huile. Faire impérativement un essai à un endroit peu visible pour tester par ex. la compatibilité de l'Huile spéciale Robinier ALIS avec les huiles utilisées antérieurement. En cas de températures plus élevées, noter temps de séchage plus court et polir plus rapidement. Si l'huile déperle ou si se forment des bulles pendant l'application, il existe une incompatibilité à cause d'un prétraitement ou un ponçage trop lisse. Solution: un ponçage plus grossier.
Entretien	Traitement avec l'Huile spéciale Robinier au moins 1 x par an, sinon selon les besoins.
Rénovation	La teneur en humidité du bois ne devrait pas excéder les 15%. Conserver les meubles pendant 3 jours dans un endroit sec avant la rénovation. Poncer des surfaces exposées à une forte usure avec du grain 240. Ensuite traiter 2 x finement avec l'Huile spéciale Robinier ALIS.
Rendement	1 litre non dilué est assez pour environ 15 - 30 m ² , soit 44 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, compter de 12 heures de séchage dans de bonnes conditions de lumière et de ventilation. Recouvrable au bout d'environ 24 heures.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Densité	Environ 0,87 g/ml.
Précautions d'emploi	Traiter le bois de bout avec beaucoup d'attention, également les zones des noeuds et les pièces de liaison des éléments en bois. Traiter toutes les surfaces et tous les cadres symétriquement, soit le même système de revêtement sur le devant et le dos. Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, pads de polissage, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Huile spéciale Robinier ALIS N°576, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable. P102 Tenir hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Des résidus de produit secs peuvent être jetés avec les déchets ménagers.
Conditionnement	0,05 l ; 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les lasures dans des conteneurs déjà ouverts réagissent avec l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Avril 2023