



Technisches Merkblatt

KOIMOS Weißöl Nr. 1710

Anwendungsbereich	Im Innenbereich für helle Massivhölzer, z. B. Ahorn oder Birke. Nicht für Fußböden geeignet.
Eigenschaften	Weiß lasierend. Nach dem ersten Anstrich seidenmatt, nach dem zweiten bzw. dritten Anstrich seidenglänzend.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Sonnenblumenöl-Naturharzester, Rizinusöl, mikronisiertes Wachs, Zinkseife, Titandioxid, Leinöl, Kieselsäure, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe. (Ca, Mn, Zr).
Farbton	Weiß.
Vorbereitung	Holz muss trocken (Holzfeuchte max. 12 %), fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Ggf. vorhandene Haut entfernen. Gründlich aufrühren. Probeauftrag durchführen. Mit Rolle oder Pinsel zügig, gleichmäßig und dünn auftragen. Nach 5–10 Minuten mögliche Pigmentansammlungen in Holzfaserrichtung verstreichen. Je nach gewünschtem Weißgrad 1–3 Anstriche ausführen. Zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit kann nach der Trocknung DRYADEN Schutz-Emulsion Nr. 571 aufgetragen werden.
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln. Je nach Saugfähigkeit und Holzart reichen 2,5 l für ca. 140 m ² , d. h. 17,86 ml/m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO Pinselreiniger Nr. 997 oder SVALOS Verdünnung Nr. 222.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte: 16–24 Stunden je Anstrich. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten und früher einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten als oben angegeben beachten.
Dichte	ca. 0,91 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KOIMOS Weißöl Nr. 1710 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

Juli 2026

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt OT Emern • Tel. 0 58 25 / 88 - 0 • Fax 88 60 • www.livos.de • info@livos.de