Technisches Merkblatt

TOGIS Binder Nr. 8160

Anwendungsbereich	Zur Farbton- und Viskositätseinstellung von TOGIS Textil-Druckfarbe Nr. 8101-8170.
Eigenschaften	Wasserverdünnbar.
Volldeklaration	Je nach Farbton variierend: Wasser, Chitosan, Essigsäure, Kaolin, Methylcellulose, Natriumbenzoat.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut durchrühren. Zur Konsistenzregulierung mit bis zu 5 % Wasser verdünnen. Zur Farbtoneinstellung mit allen Farbtönen in jedem Verhältnis mischbar.
Verbrauch	Abhängig vom gewünschten Farbton und ist nur durch Tests zu ermitteln.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für eingetrocknete Produktreste TOGIS Reinigungskonzentrat Nr. 8165 / Nr. 8164 (Für Schwarz und Indigoblau) verwenden.
Dichte	ca. 1,00 g/ml.
Hinweise	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 1 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

September 2022

LIVOS Pflanzenchemie **D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de**