

Peinture Intempéries

AMELLOS N° 674

Destination	Extérieur : bois, par exemple colombages, madriers, poutres, clôtures et ruches (surfaces extérieures). Également sur murs en béton. Emploi limité : fenêtres, portes et bois brut de sciage – tenir compte des remarques page 2. Ne convient pas : aux sols.
Caractéristiques	Très économique. Après trois couches, surface couvrante et semi-brillante ; une seule couche laisse encore transparaître la structure du bois. Sans biocides – l'eau de pluie ne peut entraîner aucune substance active dans le sol. Sans parfums ni huiles essentielles. Composition intégralement déclarée – y compris ce qui ne devrait pas l'être.
Composition complète	Selon la teinte : isoaliphatés, huile de lin, standolie d'huile de lin, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement dans 115 et 201), ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, mica, craie, talc, acide silicique, huile de ricin déshydratée, sucre aminé déshydraté, lécithine de soja, siccatifs (Ca, Mn, Zr).
Teintes	013 Jaune carnauba · 051 Rouge persan · 081 Terre d'ombre brûlée · 101 Noir · 111 Vert · 114 Vert tilleul · 115 Bleu gris · 201 Blanc. Miscibles entre elles.
Dilution	Prête à l'emploi. Pour l'application au pistolet, diluer avec au maximum 10 % de Diluant SVALOS N° 222.
Application	Retirer la peau éventuelle, bien remuer, faire un essai. Pinceau, rouleau ou pistolet au-dessus de 12 °C. Appliquer peu de produit. Autres indications page 2.
Rendement	env. 44 ml/m² par couche, soit env. 23 m²/l. Valeur indicative ; variable selon le support – à déterminer sur l'ouvrage.
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative : recouvrable au bout de 24 heures. Le froid et une forte humidité portent ce délai jusqu'à 48 heures.
Densité	env. 1,18 g/ml.
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Assurer une bonne aération pendant et après l'application.
Sécurité	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP ; aucun élément d'étiquetage n'est requis. Conserver hors de portée des enfants et ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et demander un avis médical.
Élimination	Selon les prescriptions locales. Résidus secs : ordures ménagères.
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l.
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé : 4 ans au minimum. Les pots entamés réagissent avec l'oxygène de l'air – transvaser les restes dans des récipients plus petits.

Peinture Intempéries

AMELLOS N° 674

Support	Le bois doit être raboté ou finement poncé et sec (humidité du bois inférieure à 15 %), le support stable, absorbant, exempt de graisse et de poussière.
Couche de fond	Résineux comme le pin et l'épicéa : Apprêt bois extérieurs ADAO N° 259. Chêne : Huile d'apprêt chêne LINUS N° 233. Bois très absorbants : Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260. Béton : Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260, sans formation de couche - saturer les pores sans laisser de film visible.
Système d'application	1. Retirer la peau éventuelle et bien remuer. 2. Trois couches fines sur le bois, deux sur le béton. 3. Appliquer les couches suivantes dans les quatre semaines qui suivent la première.
Rénovation	Éliminer les voiles gris à noirâtres, la poussière et les salissures au Nettoyant GLOUROS N° 1806, à la brosse ou au nettoyeur haute pression. Anciennes finitions AMELLOS : nettoyer au Nettoyant GLOUROS N° 1806, égrener au grain 240, dépoussiérer, vérifier l'adhérence et appliquer une à deux couches de Peinture Intempéries AMELLOS N° 674. Finitions d'autres fabricants : éliminer entièrement par ponçage ou décapage les systèmes filmogènes tels que peintures à l'huile, laques ou lasures épaisses. Poncer le bois noirci progressivement jusqu'au grain 180, puis procéder comme sur bois non traité.
Entretien	Au moins une fois par an, nettoyer au Nettoyant GLOUROS N° 1806 et entretenir avec l'Entretien KALDET N° 276.
Remarques	Épaisseur Appliquée trop épaisse, la peinture se ride. Mieux vaut travailler plus finement et répéter l'application. Peau Le produit contient peu de solvant, une peau peut donc se former dans le pot. Elle doit être entièrement retirée avant l'emploi. Recouvrement Les surfaces traitées à la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 ne doivent être recouvertes qu'avec ce même produit - les autres peintures s'écaillent facilement sur ce feuil élastique. Sels de bore Ne pas peindre sur des apprêts aux sels de bore. Bois brut de sciage Adoucir les surfaces rugueuses avant l'application ; les surfaces lisses retiennent moins de végétation. Celle-ci dépend de la rugosité, de l'orientation, de la face exposée et de l'humidité et s'enlève au Nettoyant GLOUROS N° 1806. Fenêtres et portes Adapter l'apprêt à l'essence du bois et l'appliquer jusqu'à saturation. Appliquer la peinture à l'intérieur et à l'extérieur avec le même nombre de couches et en couches très fines.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Octobre 2026