Technisches Merkblatt

KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, zur Unterhaltspflege von mit KUNOS Objektöl Nr. 242, KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244, ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder KOIMOS Parkettöl Nr. 277 / 278 behandelten Oberflächen.
Eigenschaften	Transparent, seidenglänzend. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9. Frei von Duftstoffen gemäß Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Holzöl-Standöl, Naturharzester, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr.)
Farbton	Farblos 002.
Verdünnung	Gebrauchsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Mit nicht fusselndem Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine und Filzpad, bei Temperaturen über 15 °C.
Verbrauch	6 ml/m², je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu behandelnden KUNOS-Oberfläche auch erheblich weniger. Probeauftrag!
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 5 Stunden.
Dichte	ca. 0,82 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.



Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,1 l, 0,25 l; 0,75 l, 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde in kleine Gebinde umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

Verarbeitungshinweise

KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862

Vorbereitung	Die zu behandelnde KUNOS-Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein.
Verarbeitung	Vor der Anwendung eventuell vorhandene Haut in angebrochenen Gebinden entfernen. Gründlich aufrühren. Probeauftrag. KUNOS Fußbodenpflege tropfenweise (ca. 5 g/m²) auf den zu behandelnden Bereich geben und sofort mit einer Einscheibenmaschine und Filzpad oder einem fusselfreien Baumwolltuch gleichmäßig verteilen. Schlierenbildung beim Einpolieren vermeiden und das Ergebnis im Gegenlicht überprüfen. Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen.
Reinigung **Pflege**	Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht, aber nicht nass wischen. Nachbehandlung mit KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862 je nach Beanspruchung mehrmals im Jahr.
Hinweise	Wird zum Auftrag von KUNOS Fußbodenpflege mit einer Einscheibenmaschine ein abrasives Pad verwendet, so kann es zur Farbtonabschwächung von vorhandenen pigmentierten Beschichtungen oder der Nutzschicht kommen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

März 2025