

Fiche technique

Savon à l'huile de coco LATIS N° 1875

N

Correspond à

LIVOS neutre

pour les gens avec des allergies ou avec une sensibilité à l'odeur ou aux produits chimiques.

Destination	Concentré de savon à l'huile végétale pour le traitement alcalin des surfaces non traitées de bois résineux - bois massif et pour les surfaces de bois résineux - bois massif traitées avec la Lessive pour bois résineux LATIS N° 1874. Pour le nettoyage et l'entretien des surfaces traitées avec des savons de LIVOS en intérieur.
Caractéristiques	Maintient la couleur naturelle du bois et crée une surface mate, résistante à la saleté.
Composition complète	De l'eau, savon de potasse de l'huile de coco, savon de potasse de l'huile de ricin, talc, potassium, cire de carnauba, cire du Japon, des polysaccharides, acide citrique. En cas de N°1875-2014 aussi: dioxyde de titane.
Teinte	Savon à l'huile de coco N° 1875-002: légèrement laiteux, pratiquement incolore en séchant. Savon à l'huile de coco N° 1875-204: blanc, blanchâtre-transparent en séchant.
Dilution	Pour le traitement alcalin: 100ml LATIS savon à l'huile de coco dans 1 litre d'eau. Pour le nettoyage et l'entretien: 100ml LATIS savon à l'huile de coco dans 4 litres d'eau.
Application	Appliquer au pinceau plat ou essuyer avec un chiffon (ne pas user microfibre) à une température supérieure à 12°C.
Rendement	Pour le traitement alcalin: environ 15 ml de savon non dilué pour 1m ² . Dépendant de la surface. Faire un essai préalable pour déterminer le rendement! Pour le nettoyage et l'entretien: environ 4 ml de savon non dilué pour 1m ² .
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi avec de l'eau.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec au bout de 5 - 16 heures.
Densité	Environ 1,0 g/ml.
Précautions d'emploi	P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Tensioactifs anioniques: < 45%
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Résidus desséchés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.
Conditionnement	0,05 l; 0,5 l; 2,5 l; 5 l.
Stockage	Au frais, hors gel et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient entamé. Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Savon à l'huile de coco LATIS N° 1875

- Préparation** Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse et de poussière et sans composants persistants. Pré-ponçage jusqu'au grain 120.
Éliminer la poussière de ponçage. Laver des bois riches en résine ou d'autres constituants avec le Diluant KIROS N° 710.
En cas de bois pré-traité avec Lessive pour bois résineux LATIS N° 1874, pré-ponçage au grain 180-220, pour obtenir une surface de haute qualité.
- Application** Bien mélanger avant l'emploi.
Pour le traitement alcalin: Appliquer 3 couches pour le traitement de base.
Diluer le Savon à l'huile de coco LATIS N° 1875 1 : 10 avec de l'eau.
Appliquer à refus et uniformément au pinceau plat ou avec un chiffon. Au bout de 15 min., enlever des surnageants avec un chiffon peu humide. Laissez sécher. Ne pas pénétrer les surfaces avant d'un séchage complet. Répétez cette procédure au moins 3 fois.
- Pour le nettoyage et l'entretien: Diluer le Savon à l'huile de coco LATIS N° 1875 1 : 40 avec de l'eau. Essuyer avec un chiffon peu humide. Essuyer des sols avec la solution savonneuse, ne pas user de l'eau claire!
Mettre en place un deuxième seau avec de l'eau claire pour laver le chiffon avant de le mettre encore une fois à la solution de savon. Le chiffon doit être bien exprimé.
Laisser bien sécher le sol, ne pas pénétrer les surfaces mouillées.
- Rénovation** Eliminer entièrement les anciennes finitions abîmées puis même technique d'application que sur bois brut.
- Conseils d'utilisation** Pour le nettoyage et l'entretien, user seulement le Savon à l'huile de coco LATIS N° 1875. Des produits tiers peuvent causer des incompatibilités et une décoloration.
Pour obtenir un effet plus clair, user le Savon à l'huile de coco N° 1875-204 (blanc).
En cas de bois riche en tanin, des décolorations sont possibles. Faire un essai préalable!

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juin 2017