Technisches Merkblatt

TEKNO Öl-Wachs-Entferner Nr. 539

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für klebrige, nicht durchgetrocknete, zu dick aufgetragene Öl- oder Wachsschichten.
Eigenschaften	Entfernt Schmutz, Fette, Wachse, Polymerwachse sowie pflanzliche und mineralische Öle – mit zusätzlichem Abbeizeffekt.
Volldeklaration	Wasser, Natriumhydroxid, Leinöl, Ethanol, Cellulose und Bentone.
Farbton	Gelbbraun.
Verdünnung	Je nach Verschmutzungsgrad mit 5 bis 10 Teilen Wasser verdünnen.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut schütteln. Durch Spritzen, Tauchen oder Pinselauftrag (siehe Rückseite).
Reinigung der Geräte	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Dichte	ca. 1,04 g/ml.
Hinweise  **Gefahr**	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Vor Behandlung unbedingt Produkt auf Verträglichkeit mit dem jeweiligen Untergrund und die Wirksamkeit testen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,5 kg, 1,0 kg.
Lagerung	Kühl und trocken. Ungeöffnet 4 Jahre haltbar.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

LIVOS Pflanzenchemie **D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de**

Verarbeitungshinweise

TEKNO Öl-Wachs-Entferner Nr. 539

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln.
TEKNO Öl-Wachs-Entferner mit 5 - 10 Teilen Wasser verdünnen und mit Schwamm oder Pinsel auf der zu behandelnden Oberfläche verteilen; 20-30 Minuten (auf Holz 5–10 Minuten) einwirken lassen. Mittels Einscheibenmaschine mit Pad entsprechend 120er Körnung (z.B. grünes), Schleifvlies oder Scheuerschwamm klebrige Schicht vollständig anlösen. Material aufnehmen und mindestens zweimal mit klarem Wasser nachwischen, bis Wasser pH-neutral bzw. klar ist.

Wird auf einer Fläche selektiv gearbeitet, muss die Umgebung durch Abkleben geschützt werden.
Benachbartes unbehandeltes Holz vor Kontakt schützen!
Nach Trocknung unbedingt stufenlos feinschleifen, mind. bis 120er Korn!

Nachbehandlung:
Mit LIVOS-Ölen, z. B. ARDVOS Holzöl Nr. 266, den KUNOS-Ölen Nr. 242-245 oder anderen geeigneten LIVOS Produkten.

Hinweise

Die Dauer der Einwirkzeit richtet sich nach der Stärke und dem Alter der Verschmutzung. Durch Verwendung von heißem Wasser und mechanischer Unterstützung (Bürste, Schwamm, Pad) sind schnelle und gute Erfolge zu erzielen.

Vor der Anwendung ist das Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und Reinigungswirkung zu prüfen.
Auf gerbsäurehaltigen Hölzern (Eiche) kann es zu Verfärbungen kommen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

August 2025