

Fiche technique

Sous-couche anti-taches REMIO N° 618



Destination	En intérieur, pour tous les murs et plafonds minéraux absorbants ainsi que pour des matériaux à base de bois tels qu'OSB et les panneaux durs.
Caractéristiques	Pigmentation blanche, séchage rapide. Bonne adhérence à la surface. Empêche l'apparence de souillures colorées causées par de l'eau, de la nicotine, etc. Exempt de composés organo-chimiques conformément à la norme DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Craie, eau, composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, dioxyde de titane, résine dammar, cire micronisée, bentonite, sucre aminé déshydraté, lécithine de soja, essence de citron et des siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).
Teintes	Blanc
Dilution	Prêt à l'emploi.
Préparation	La surface doit être sèche, résistante, absorbante, propre, exempte de résine et dépolvoisée. Des trous doivent être remplis avec des matériaux appropriés, par exemple Enduit de rebouchage VEDO N°440 ou Bouche pores ANAVO N° 628.
Application	Enlever la peau qui a pu se former sur le produit et remuer bien. Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation, avec des dispositifs appropriés. Peut être recouverte de peinture murale LIVOS, comme la Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 412 / 465, ELERKOS N° 168 / 169, la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475, la Laque mate CANTO N° 692 et la Laque VINDO N° 629.
Rendement	1 litre non dilué est suffisant pour environ 10m ² , soit 100 ml / m ² . Faire un essai pour déterminer le rendement exact. Chaque couche de revêtement séchée ne peut pas dépasser les 50 µm.
Densité	Environ 1,29 g / ml.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, sec à la poussière après 3 heures. Sec, ponçable et recouvrable au bout d'environ 48 heures.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable. P102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH208 Contient de l'essence de citron (limonène).. Peut provoquer des réactions allergiques. Numéro d'urgence : +49 (0)6132-84463 (24h/24 - GBK GmbH)
Élimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Juin 2023

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt/ Emern • Tel. +49 (0) 58 25 / 88 - 0 • Fax 88 60 • www.livos.de • info@livos.de