

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destination</b>          | <p><b>Intérieur et extérieur :</b> bois, après prétraitement du support avec des produits LIVOS. La teinte 128 Bleu Capri est réservée à l'intérieur.</p> <p><b>Ne convient pas :</b> aux sols, tables, escaliers, intérieurs d'armoires, clôtures ni panneaux MDF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Caractéristiques</b>     | <p>Laque couvrante de bon rendu et de rendement élevé. Trois couches donnent un feuil fermé, brillant et élastique.</p> <p><b>À l'essence d'orange et de citron :</b> l'odeur se dissipe après l'application.</p> <p>Sans biocides – l'eau de pluie ne peut entraîner aucune substance active dans le sol.</p> <p>Composition intégralement déclarée – y compris ce qui ne devrait pas l'être.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Composition complète</b> | <p>Selon la teinte : ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, isoaliphates, pigments minéraux, standolie d'huile de ricin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, dioxyde de titane (uniquement dans 124, 201, 212), standolie d'huile de lin, acide silicique, essence d'orange, sulfate de baryum (uniquement dans 121 et 124), huile essentielle de citron, lécithine de soja, sucre aminé déshydraté, talc, siccatifs (Ca, Mn, Zr).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Teintes</b>              | <p>011 Ocre · 041 Rouge anglais · 051 Rouge persan · 071 Terre d'ombre naturelle · 081 Terre d'ombre brûlée · 101 Noir · 111 Vert · 121 Bleu outremer · 124 Bleu rustique · 128 Bleu Capri · 201 Blanc · 212 Gris clair · 580 Blanc crème. Miscibles entre elles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dilution</b>             | <p>Prête à l'emploi. Pour l'application au pistolet, diluer avec 5 à 10 % de Diluant SVALOS N° 222 ou N° 292 (sans essence d'orange).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Application</b>          | <p>Bien remuer, retirer la peau éventuelle, faire un essai.</p> <p><b>Pinceau, rouleau ou pistolet</b> au-dessus de 15 °C et par faible humidité. Appliquer en couche fine – l'épaisseur du feuil sec par couche ne doit pas dépasser 30 µm. Autres indications page 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rendement</b>            | <p>env. 50 ml/m<sup>2</sup> par couche, soit env. 20 m<sup>2</sup>/l. Valeur indicative ; variable selon le support – à déterminer sur l'ouvrage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nettoyage</b>            | <p>Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Temps de séchage</b>     | <p>À 23 °C et 50 % d'humidité relative : hors poussière au bout d'env. 12 heures, recouvrable au bout de 24 à 48 heures, durcissement à cœur au bout d'env. 6 à 7 jours. Le froid allonge ces temps.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Densité</b>              | <p>1,0-1,3 g/ml selon la teinte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Remarques</b>            | <div style="background-color: #fff9e6; padding: 10px;"> <p><b>Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile</b></p> <p>Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, <b>ne pas les laisser sans surveillance</b> : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué.</p> </div> <p>Assurer une bonne aération pendant et après l'application.</p> |
| <b>Sécurité</b>             | <p>Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP.</p> <p><b>EUH208</b> Contient de l'essence d'orange (limonène). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p>Conserver hors de portée des enfants et ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et demander un avis médical.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Élimination</b>          | <p>Selon les prescriptions locales. Résidus secs : ordures ménagères.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conditionnement</b>      | <p>0,05 l ; 0,125 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stockage</b>             | <p>Au frais et au sec. Non entamé : 4 ans au minimum. Les pots entamés réagissent avec l'oxygène de l'air – transvaser les restes dans des récipients plus petits.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Support</b>           | <p>Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %), stable, exempt de graisse, de résine et de poussière.</p> <p>Éliminer entièrement les anciennes finitions qui ne sont plus intactes et procéder comme sur bois non traité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Système extérieur</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comblér les trous et les joints avec un enduit pour laques glycérophthaliques.</li> <li>2. Appliquer en fond l'Apprêt bois extérieurs ADAO N° 259 ; pour le chêne et les autres feuillus, l'Huile d'apprêt chêne LINUS N° 233.</li> <li>3. Trois couches fines de Laque VINDO N° 629 réparties sur quatre semaines.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Système intérieur</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comblér les trous au Bouche-pores ANAVO N° 628, poncer après durcissement et dépoussiérer.</li> <li>2. Appliquer en fond l'Huile d'apprêt DUBNO N° 162, N° 261 ou N° 262 (sans huiles essentielles).</li> <li>3. Deux à trois couches fines de Laque VINDO N° 629.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rénovation</b>        | <p>Nettoyer les finitions intactes, enlever les voiles gris à noirâtres au Nettoyant GLOUROS N° 1806 à la brosse ou au nettoyeur haute pression, égrener au grain 120 et appliquer une couche de Laque VINDO N° 629.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Remarques</b>         | <p><b>124 Bleu rustique et 128 Bleu Capri</b> Remuer plus souvent pendant l'application et repasser environ 10 minutes après la couche – cela répartit les pigments uniformément.</p> <p><b>Épaisseur</b> Après la première couche, le support doit encore transparaître. Appliquée trop épaisse, la laque sèche avec retard ; si le feuil sec se décolle en poussant, la couche était bien trop forte.</p> <p><b>Peau</b> Le produit contient peu de solvant, une peau peut donc se former dans le pot. Elle doit être entièrement retirée avant l'emploi.</p> <p><b>Jaunissement</b> 201 Blanc et 212 Gris clair jaunissent sensiblement là où la lumière est faible. Peindre les étagères à livres et les appuis de fenêtre en couche très fine et laisser durcir au moins quatre semaines avant de les charger ; un jaunissement est possible sous les livres et les pots de fleurs.</p> <p><b>Essences</b> Le merbau, l'afzelia, le jatoba, l'acajou véritable et aussi le chêne indigène peuvent migrer par leurs composants – ne pas peindre ces bois en 201 Blanc.</p> <p><b>Bois brut de sciage</b> À l'extérieur, adoucir les surfaces rugueuses au grain 120 avant l'application ; les surfaces lisses retiennent moins de végétation. Celle-ci dépend de la rugosité, de l'orientation, de la face exposée et de l'humidité et doit être enlevée.</p> <p><b>Raccords</b> Peindre les fenêtres et les portes à l'intérieur et à l'extérieur avec la même épaisseur et le même produit, afin que le transport d'humidité reste régulier. N'appliquer le silicone qu'après séchage complet et ne pas le peindre ; le mastic à l'huile de lin est recouvrable au bout d'une semaine.</p> |

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Octobre 2026