

## Fiche technique

# Liant SUNNO N° 451

<b>Destination</b>	A usage intérieur, pour la réalisation de glacis. Mise en teinte avec le Glacis mural SUNNO N° 450 (végétal) et/ou le Concentré de couleurs SUNNO N° 425 (minéral) et de l'eau. Ne pas ajouter ce Liant à des concentrés de glacis et/ou des produits d'autres fabricants.
<b>Caractéristiques</b>	Diluable à l'eau, de très bon rendement. Le Liant SUNNO N° 451 a reçu la note <b>Très bien</b> dans la revue écologique « Ökotest : Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren » ( Spécial « Construction, habitat, rénovation ») numéro 6 / 2004.
<b>Composition complète</b>	Eau, cire d'abeille, méthylcellulose, dammar, extrait de mélèze, composants isoaliphatiques, gomme-laque, silicate de sodium, essence de citron et chlorure d'argent.
<b>Teinte</b>	A l'état liquide, aspect laiteux. Après séchage, incolore.
<b>Dilution</b>	1 volume de Liant SUNNO N° 451 pour 2 volumes d'eau.
<b>Application</b>	Suivre les indications au verso pour le support. S'applique à la brosse naturelle ou à l'éponge naturelle à une température ambiante supérieure à 10°C. (Pour plus de conseils d'application: voir au verso)
<b>Rendement</b>	7,5 l de solution préparée avec 2,5 l de Liant SUNNO N° 451 et 5 l d'eau, pour environ 75 à 150 m <sup>2</sup> , soit 25 ml de Liant SUNNO / m <sup>2</sup> , selon le pouvoir absorbant du support.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel à l'eau chaude additionnée de Nettoyant Outils LATIS N° 558.
<b>Temps de séchage</b>	A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air : de 2 à 4 heures environ.
<b>Densité</b>	Environ 0,95 g/ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. P 102                    Tenir hors de portée des enfants. P301+P310            EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. EUH208                Contient extrait de mélèze . Peut produire une réaction allergique.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,05 l ; 0,5 l ; 2,5 l ; 10 l.
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. Le produit non entamé se conserve au minimum 4 ans. Une fois ouvert, conserver au frais et utiliser dans un délai de 7 à 10 jours.
<b>Emballage</b>	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

## Conseils d'application

# Liant SUNNO N° 451

<b>Le support</b>	<p>Les glacis LIVOS seront le mieux mis en valeur s'ils sont appliqués sur un support blanc, finement granité ou structuré.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Structure de la peinture : Passer en primaire de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 sur le support.</li><li>2. Appliquer de l'Enduit décoratif DUBRON N° 465 ou bien passer sur du papier ingrain une couche de la Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 412 ou de la Peinture murale naturelle ALBION N° 407.</li></ol> <p>Se reporter aux indications des fiches techniques correspondantes.</p>
<b>Préparation du glacis</b>	<p>Commencer par diluer 1 volume de Liant SUNNO N° 451 avec 2 volumes d'eau.</p> <p>Ensuite, incorporer à cette solution du Glacis mural SUNNO N° 450 (végétal) et / ou du Concentré de couleurs SUNNO N° 425 (minéral) jusqu'à obtention de la teinte souhaitée et mélanger. Faire un essai !</p>
<b>Remarques</b>	<p>N'utilisez aucun produit d'autres fabricants pour réaliser un mélange ou un glacis.</p> <p>Différentes techniques d'application sont possibles. Prière de consulter notre documentation sur la décoration murale et les fiches techniques de chaque produit.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Mai 2024