

Technisches Merkblatt

BARSO Reinigungsöl Nr. 553

Anwendungsbereich	Zum Reinigen von mit LIVOS-Ölen behandeltem Massivholz, Multiplex, OSB. Für Sperrholz und Furnier nicht geeignet.
Eigenschaften	Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Geeignet für Spielzeug nach DIN EN 71, Teil 3. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzglycerinester, Isoaliphate, Kieselsäure, mikronisiertes Wachs, dehydrierter Aminozucker, Orangenöl und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr).
Farbton	Farblos
Verdünnung	Verbrauchsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Mit Schleifvlies oder Poliermaschine + Baumwolltuch, bei Temperaturen über 12 °C.
Verbrauch	Je nach Verschmutzungsgrad.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte: 24 Stunden Zwischentrocknung zwischen der Reinigung mit dem BARSO Reinigungsöl Nr. 553 und der anschließenden Pflege mit dem jeweiligen Erstbehandlungsprodukt. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten.
Dichte	ca. 0,85 g/ml.
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit BARSO Reinigungsöl Nr. 553 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Orangenöl (D-Limonen). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Notfall-Nr: +49 (0)6132-84463 (24 Std. - GBK GmbH)</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,1 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

BARSO Reinigungsöl Nr. 553

Verarbeitung/Ölwäsche

Böden:

Die in Anbruchgebinden eventuell vorhandene Haut entfernen, dann gut aufrühren.
Circa 2 Esslöffel BARSO Reinigungsöl Nr. 553 auf den Boden geben. Im Anschluss das Öl mit der Poliermaschine und einem lilafarbenen oder schwarzen Pad einarbeiten, bis sich die Verschmutzungen lösen. Das BARSO Reinigungsöl darf nicht antrocknen. Gegebenenfalls nochmals ein wenig mehr Öl auftragen. Dann einen Baumwollappen unter das verwendete Pad legen und damit das verschmutzte Öl aufnehmen. 24 Stunden Zwischentrocknung. Anschließende Pflege mit dem KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 oder mit dem jeweiligen Erstbehandlungsprodukt.

Arbeitsplatten, Möbeloberflächen, etc.:

Die in Anbruchgebinden eventuell vorhandene Haut entfernen, dann gut aufrühren.
Circa 2 Esslöffel BARSO Reinigungsöl Nr. 553 auf die Oberfläche geben. Im Anschluss das Öl mit einem Schleifvlies einarbeiten, bis sich die Verschmutzungen lösen. Das BARSO Reinigungsöl darf nicht antrocknen. Gegebenenfalls nochmals ein wenig mehr Öl auftragen. Dann mit einem Baumwollappen das verschmutzte Öl aufnehmen. 24 Stunden Zwischentrocknung. Anschließende Pflege mit dem KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 oder mit dem jeweiligen Erstbehandlungsprodukt.

Hinweise

Bei farbigen, mit LIVOS-Produkten vorbehandelten Fläche muss an einer unauffälligen Stelle getestet werden, welche Wirkung entsteht.
Möglicherweise wird die farbige Schicht durch die Ölwäsche vollständig entfernt. In diesem Fall kann statt Schleifen die gesamte Fläche mit dem Öl gereinigt werden kann.
Wenn nach einem farbigen Ölauftrag mit einem farblosen Öl nachbehandelt wurde, kann es im Falle von Beschädigungen z.B. im Laufstraßenbereich zu Veränderungen des Farbtons kommen.
Auf bereits vergrauten Flächen kann nach der Reinigung ggf. eine dunklere Färbung als auf der umgebenden Fläche entstehen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).