

Technisches Merkblatt (gültig ab Charge #98370)

## BODIOS Hydro-Wachsbeize Nr. 340

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für Nadelhölzer, besonders für Wand- und Deckenvertäfelungen und Paneele. Für Air Brush Technik geeignet. Nicht für Spritzwasserbereiche, Fußböden und Arbeitsplatten.			
<b>Eigenschaften</b>	Pastellfarben, ausdrucksstark, matt, wässrig, wachshaltig und polierbar. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.			
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Mineralpigmente, Titandioxid (nur in Farbe 201, 125), Polysaccharid, Naturharzglycerinester, Bienenwachsseife, Leinöl, Dammar, Bienenwachs, Isoaliphate, Methylcellulose, Lärchenharz, Leinöl-Standardöl, Schellack, Kieselsäure, Proteine, Silber – Glaspulver,			
<b>Farbtöne</b>	002 Farblos	043 Kirsche	121 Enzian	175 Dänisch gelaugt
	023 Mirabelle	107 Anthrazit	125 Hellblau	201 Weiß
	034 Sanddorn	112 Linde	143 Apricot	
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar, Farbaufhellung durch Zugabe von BODIOS Hydro - Wachsbeize Nr. 340 farblos! BODIOS-Farblos-002 abtönbar mit 0,5 - 3 % SUNNO Farbkonzentrat Nr. 425.			
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig eingestellt.			
<b>Verarbeitung</b>	Sparsames Streichen oder Schwammauftrag, unverdünnt, bei Temperaturen über 12°C. Weitere Hinweise: siehe Rückseite.			
<b>Verbrauch</b>	1 l reicht für ca. 15 - 20 m <sup>2</sup> , d. h. 57 ml/m <sup>2</sup> . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger.			
<b>Trockenzeit</b>	Abhängig von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Polierbar nach 5 - 60 Minuten - danach sofort stapelbar.			
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach der Arbeit reinigen mit LATIS Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA Neutralreiniger Nr. 556 - verdünnt mit warmem Wasser.			
<b>Dichte</b>	ca. 1,0 g/ml.			
<b>Hinweise</b>	P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.		
	P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.		
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
<b>Gebinde</b>	0,5 l; 5 l; 30 l.			
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.			
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.			

## Verarbeitungshinweise

# BODIOS Hydro-Wachsbeize Nr. 340

<b>Vorbereitung</b>	Holz muss trocken, fest, saugfähig, fein geschliffen (mind. 220er Körnung), harz- und staubfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Gut aufrühren oder aufschütteln. Sparsamer und gleichmäßiger Auftrag mit Pinsel oder Schwamm in Faserrichtung. Nach 5 – 60 Minuten mit Baumwolltuch oder mit Naturbürsten (Sisal/Leder) polieren. Bei zu starkem Abrieb Anpressdruck reduzieren oder Trockenzeit verlängern. Probefläche anlegen. Evtl. Mängel des Holzes werden beim Polieren sichtbar.</p> <p>Als zusätzlicher Schutz bei mechanischer Beanspruchung, z. B. bei Möbeln und Spielzeug: Nach dem Polieren einen sparsamen, ganzflächigen Auftrag mit ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder KUNOS Möbelöl Nr. 245, jedoch nicht auf die Farbtöne Nr. 125 Hellblau und Nr. 112 Linde, da sonst eine bräunliche Färbung entstehen kann.</p>
Nachbehandlung	Für eine höhere Beständigkeit empfehlen wir eine Nachbehandlung mit BODIOS Schutz Nr. 344 (Farbton erhaltend - ohne Neigung zu vergilben).
<b>Reinigung &amp; Pflege</b>	Leichte Verschmutzungen mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556, 1:5 verdünnt mit Wasser entfernen, mit BODIOS Hydro-Wachsbeize Nr. 340 vollflächig nachbehandeln.
<b>Hinweise</b>	Mit Wischtechniken, z. B. Schwammauftrag verschiedener ineinander laufender BODIOS-Farben sind besonders lebhaft, ausdrucksstarke Effekte und Gestaltungen möglich.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

April 2023