Technisches Merkblatt

DRYADEN Schutz-Emulsion Nr. 571

Anwendungsbereich	Zur Direktanwendung auf Speckstein sowie zur Nachbehandlung geölter Holzoberflächen, die mit LIVOS-Produkten behandelt wurden – z. B. Möbel, Spielzeug oder Arbeitsplatten aus Massivholz oder Buche-Multiplex. Besonders empfohlen für die Pflege von mit SAMO Möbelfarbe Nr. 698 geölten Flächen.
Eigenschaften	Seidenmatt, wasserbasiert, schnelltrocknend, lösemittelfrei. Erhöhung der Griffigkeit durch natürliche Wachse. Zur Glanzergänzung und Auffrischung – ohne Beeinflussung des Farbtons ins Gelbliche. Wasserabweisender Schutzfilm nach Polieren.
Volldeklaration	Wasser, Pottasche, Japanwachs, Carnaubawachs, Polysaccaride, Silberchlorid.
Farbtöne	Transparent.
Vorbereitung	Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Durch sparsamen Ballenauftrag, mit einem nicht faserndem Lappen unverdünnt, bei Temperaturen über 12 °C. Nach Trocknung mit einer Bürste polieren. Eine Grundierung ist für die Behandlung von Speckstein nicht erforderlich.
Verbrauch	Durch Probeauftrag ermitteln. 1 l reicht für ca. 24 m^2, d.h. 42 ml/m^2, je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu polierenden Fläche auch erheblich weniger.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach der Arbeit reinigen mit LATIS-Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 - verdünnt mit warmem Wasser.
Trockenzeit	Ca. 2,5 - 3 Stunden bei Raumtemperatur, abhängig von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dann sofort polierbar.
Dichte	Ca. 1 g/ml.
Hinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 l; 0,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst

April 2025

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de