Holz innen

Pflegeanweisung

LIVOS für geölte Möbel

Bestellnummer 1176-5 • Stand: Oktober 2023

Holzmöbel richtig ölen und pflegen

Erstbehandlung mit dem KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244

Das KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 ist geeignet für Massivhölzmöbel und Möbel aus Multiplex mit einer Furnierstärke > 5 mm, für Fußböden aus Massivholz und für OSB an Wänden und Decken. Es ist nicht geeignet Für Spanplatten, gebeiztes Holz und Schrankinnenteile.

Das KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 betont die Struktur der Holzmaserung und sorgt für eine seidenglänzende, strapazierfähige und wasserbeständige Oberfläche. Das Produkt ist außerdem speichel- und schweißecht nach DIN 53 160, für Spielzeug geeignet Nach DIN EN 71, Teil 3 und frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9. Die Elastizität wurde geprüft nach DIN 55669 und die Abriebfestigkeit nach ASTM D 9680.

Um Ihre Möbel über viele Jahre pflegeleicht und attraktiv zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Aushärtezeit

Das KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 ist bereits nach etwa 16 Stunden durchgetrocknet. Dennoch benötigt es eine längere Zeit, um vollständig auszuhärten. Die geölten Möbel sollten deshalb in den ersten vier Wochen nach der Behandlung möglichst schonend benutzt werden.

Reinigung und Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung der geölten Oberflächen empfehlen wir den TRENA Neutralreiniger Nr. 556 (1 TL auf 5,0 l Wasser, auf keinen Fall konzentrierter) und ein nebelfeuchtes Tuch. Ein Nachölen soll immer dann erfolgen, wenn die Holzoberfläche ihren Glanz verliert und matter wirkt. Dazu wird das KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 dünn aufgetragen und einpoliert, ggf. zweimal. Wie oft Ihre Möbel nachbehandelt werden müssen, hängt von der Beanspruchung ab.

Abnutzung, Kratzer und Beschädigungen

Sind **auf farblos geölten Oberflächen** Kratzer oder tiefere Beschädigungen entstanden, sollen die Schadstellen zuerst mit 240er Korn angeschliffen und anschließend mit dem KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244-002 (farblos) ausgebessert werden, bis der Glanzgrad der umgebenden Flächen erreicht ist. Die einzelnen Schichten sollen zwischen den Aufträgen trocknen. Der Alterston, den das geölte Holz unter Lichteinfluss angenommen hat, wird an den reparierten Stellen unter Umständen erst nach einigen Wochen erreicht.

Schadstellen **auf farbig geölten Oberflächen** werden nach dem Anschleifen mit 240er Korn (ggf. gröber, wenn die Schadstellen bis zum Holz gehen) durch dünnschichtigen Auftrag mit dem für die Erstbehandlung benutzten farbigen Öl ausgebessert, bis der Farbton der Umgebung angepasst ist (mit Zwischentrocknung). Danach soll mit dem KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244-002 (farblos) nachgeölt werden, bis der Glanz der Umgebung erreicht ist.

Für die Pflege von Einlegeböden aus Granit, Speckstein oder Marmor empfehlen wir eine Grundierung und Behandlung durch ein bis drei Aufträge (je nach Saugfähigkeit) mit dem ALISA Steinöl Nr. 202. Linoleumoberflächen werden mit dem BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 strapazierfähig und wasserbeständig ausgerüstet und sollten, je nach Beanspruchung, ein- bis zweimal jährlich hauchdünn abgerieben werden. Zur Reinigung und Erhaltungspflege werden die oben genannten Produkte eingesetzt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt. Dieses finden Sie auch auf unserer Website: **www.livos.de.** Benötigen Sie eine persönliche Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline: **+49(0)5825-8830.**