



Fiche technique

Diluant SVALOS N° 222

Destination	Sert à diluer les produits LIVOS (vernis, huiles, lasures ; exception : produits diluables à l'eau et à l'alcool). Sert également au nettoyage du matériel.
Caractéristiques	Produit transparent, incolore, peu odorant. Sa faible tension superficielle facilite la pénétration de supports microcapillaires tels que le bois, le liège, etc. La rétention de solvant dans le feuil sec est pratiquement nulle. La légère odeur de l'huile essentielle d'orange peut en revanche persister plus longtemps.
Composition complète	Composants isoaliphatiques, huile essentielle d'orange.
Application	Ajouter lentement le diluant au produit en remuant sans cesse.
Rendement	Variable selon la destination et le produit : Pour la dilution d'une application au pistolet : en règle générale à raison de 5 à 20%. Pour le trempage, ajouter max. 10 - 20 % en volume.
Densité	Environ 0,77 g / ml.
Point d'inflammation	Au-dessus de 61°C.
Précautions d'emploi	Veiller à une aération suffisante pendant et après l'application. Si la ventilation est insuffisante pendant l'utilisation du produit, des mélanges explosifs ou inflammables peuvent se former, en fonction de la quantité utilisée.



Danger

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion **et** de pénétration dans les voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON /un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation appropriée de recyclage ou d'élimination des déchets.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Mise au point de la viscosité :

Veiller à ne pas trop diluer laques et lasures pour éviter des coulures sur les surfaces verticales. Dans le cas d'application au pistolet de laques teintées, la viscosité doit être suffisamment élevée afin d'éviter une remontée en surface des pigments et de préserver une bonne homogénéité du produit. Une dilution trop élevée et trop rapide peut provoquer un « choc de dilution », c'est-à-dire une séparation des pigments et des liants. Une trop grande dilution des Lasures bois KALDET provoquera des concentrations de pigments en forme de points.

Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,5 l ; 1 l ; 5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve 5 ans.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, consulter le service clientèle LIVOS.

Avril 2026

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt/Emern · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de