

Technisches Merkblatt

ALISA-Hartwachs Nr. 302

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Ohne Orangenöl

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für geölte oder gewachste Flächen oder mit LIVOS - Schellack- Produkten grundierte Oberflächen. Für Feuchtbereiche ungeeignet.
Eigenschaften	Lösemittelfrei. Nach Durchtrocknung seidenglänzende Oberfläche. Für Spielzeug nach DIN EN 71, Teil 3 geeignet. Nach DIN 53 160 schweiß- und speichelecht.
Volldeklaration	Walnussöl, Safloröl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Naturharzester und dehydrierter Aminosucker.
Farbton	Farblos.
Verarbeitung	Mit Tuch, Spachtel oder Heißwachs-Spritzgerät. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l reicht für ca. 200 m ² pro Auftrag, d.h. 5 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Oberflächenbeschaffenheit auch erheblich weniger.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 1 Stunde. Nach Polieren 16 Stunden durchtrocknen lassen.
Dichte	Ca. 0,85 g/ml.
Hinweise	Mit ALISA - Hartwachs Nr. 302 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser getränkt aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,2 l; 2,5 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Nach Gebrauch Oberfläche glattstreichen, gut verschließen und innerhalb von 3 Monate aufbrauchen.

Verarbeitungshinweise

ALISA-Hartwachs Nr. 302

- Vorbereitung** Untergrund soll mit LIVOS - Ölen gesättigt oder mit LANDIS - Schellack Grundierung Nr. 718 oder BASKO - Absperrlack Nr. 740 vorbehandelt sein.
- Verarbeitung** Vorbehandlung muss vollkommen trocken sein. Nach mindestens 24 – 48 Stunden ALISA-Hartwachs mit Tuch, Spachtel oder Spritzgerät hauchdünn aufbringen und durch ganzflächiges Polieren mit Polierpad oder Filzpad verteilen. Spritzgeräte auf die Wachsqualität abstimmen. Achtung! Bei zu dicken Auftragungsschichten Gefahr von Nachkleben und schlechter Polierbarkeit. In diesem Fall häufiger die Polierpads wechseln.
- Im Möbelbereich kann ALISA - Hartwachs mit Ballentuch, Wachsbürste oder kleinem Polierpad aufgebracht werden.
- Poliervorgang mit Ballentuch, Polierbürste, „Blocker“ oder Bohnermaschine mit starkem Druck bei Holz in Faserrichtung nach frühestens 1 Stunde. Es soll eine gleichmäßige, seidenglänzende, nicht nachklebende Oberfläche entstehen. Eventuell am nächsten Tag nach weiterem Abtrocknen nochmals polieren.
- Renovierung** Stark abgetretene, verschmutzte Bereiche oder anderweitig beschädigte Stellen gründlich mit TRENA - Neutralreiniger Nr. 556 reinigen, evtl. schleifen und ggf. nachölen oder mit LANDIS - Schellack Grundierung Nr. 718 behandeln. Anschließend ALISA – Hartwachs Nr. 302 dünn auftragen und polieren.
- Pflege** Staub mit Staubsauger oder Mopp abnehmen. Gummiabrieb und andere grobe Verschmutzungen können mit SVALOS - Verdünnung Nr. 292 entfernt werden. Danach wieder abpolieren.
- Je nach Beanspruchung mit BIVOS - Ölwachs Nr. 376 1 – 2 mal im Jahr nachbehandeln. Je nach Bedarf Reinigung mit TRENA - Neutralreiniger Nr. 556 und bei jeder 4. oder 5. Reinigung GLANOS - Pflegeemulsion Nr. 559 im Wischwasser verwenden.
- Hinweise** In den ersten drei Wochen mit Hartwachs behandelte Oberflächen schonend beanspruchen. Zur kurzzeitigen Nutzung Abdeckung mit Wellpappe oder anderem diffusionsfähigem Material u.U. notwendig. Teppiche noch nicht dauerhaft hinlegen und keinesfalls während dieser Zeit mit Wasser reinigen. Sand, Feuchtigkeit und Schmutz schaden dem Fußboden am meisten.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

März 2016