

Technisches Merkblatt

BODIOS Spielzeugfarbe Nr. 343

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, besonders für Spielzeug aus Nadelhölzern. Für Air Brush Technik geeignet. Nicht für Spritzwasserbereiche, Fußböden und Arbeitsplatten.			
Eigenschaften	Wasserbasiert. Ausdrucksstarke Farben – halbtransparent und matt. Wachs-haltig und polierbar. Schweiß- und Speichel-echt nach DIN 53 160. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.			
Volldeklaration	Wasser, Mineralpigmente, Polysaccharid, Naturharzglycerinester, Bienenwachsseife, Leinöl, Dammar, Bienenwachs, Methylcellulose, Lärchenharz, Leinöl-Standöl, Naturharzester, Schellack, Kieselsäure, Ricinen-Standöl, Isoaliphate, Proteine, Natriumcarbonat, Zitronensäure, Orangenöl, Silberchlorid, Ethanol.			
Farbtöne	005 Sonnengelb 041 Englisch Rot 201 Weiß 445 Blauviolett	011 Ocker 051 Persisch Rot 440 Lindgrün	018 Honiggelb 066 Brombeerrot 441 Maigrün	020 Terracotta 101 Schwarz 444 Capriblau
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.			
Verdünnung	Verbrauchsfertig eingestellt.			
Verarbeitung	Sparsames Streichen oder Schwammauftrag, unverdünnt, bei Temperaturen über 12°C. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)			
Verbrauch	1 l reicht für ca. 15 - 20 m ² , d. h. 57 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch erheblich weniger.			
Trockenzeit	Abhängig von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Polierbar nach 5 - 60 Minuten – danach sofort stapelbar.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach der Arbeit reinigen mit LATIS Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA Neutralreiniger Nr. 556 - verdünnt mit warmem Wasser.			
Dichte	ca. 1,0 g/ml.			
Hinweise	P102 P301+P310 EUH208	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.		
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
Gebinde	0,05 l; 1,0 l; 2,5 l.			
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.			
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.			

Verarbeitungshinweise

BODIOS Spielzeugfarbe Nr. 343

Vorbereitung	Holz muss trocken, fest, saugfähig, fein geschliffen (mind. 220er Körnung), harz- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Gut aufrühren oder aufschütteln. Sparsamer und gleichmäßiger Auftrag mit Pinsel oder Schwamm in Faserrichtung. Nach 5 – 60 Minuten mit Baumwolltuch oder mit Naturbürsten (Sisal/Leder) polieren. Bei zu starkem Abrieb Anpressdruck reduzieren oder Trockenzeit verlängern. Probefläche anlegen. Evtl. Mängel des Holzes werden beim Polieren sichtbar.
Nachbehandlung	Für eine höhere Beständigkeit und verschiedene Optiken empfehlen wir 1–2 Nachbehandlungen mit den folgenden Produkten: Ohne die Neigung zu vergilben, erhöht DRYADEN Schutz-Emulsion Nr. 571 den Schutz der Oberfläche mit < 3 Stunden Trocknungszeit. Für eine maximale Beständigkeit ist KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 optimal. Eine leichte Farbveränderung in Richtung Gelb ist möglich. Für einen maximalen Glanz eignet sich ALISA Hartwachs Nr. 302.
Reinigung & Pflege	Leichte Verschmutzungen mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556, 1:5 verdünnt mit Wasser entfernen, mit BODIOS Spielzeugfarbe Nr. 343 vollflächig nachbehandeln. Gebrauchsspuren können durch Anschleifen und Neubehandlung mit BODIOS Spielzeugfarbe Nr. 343 beseitigt werden.
Hinweise	Mit Wischtechniken, z. B. Schwammauftrag verschiedener ineinander laufender BODIOS – Farben sind besonders lebhaft, ausdrucksstarke Effekte und Gestaltungen möglich.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Januar 2021