

## Technisches Merkblatt

# VEDO-Wandspachtel Nr. 440

N

entspricht

LIVOS neutral

für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

### Ohne Orangenöl

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, zum Ausbessern und Füllen von Rissen, Löchern und Unebenheiten auf Putzen, Mauerwerk und Beton. Geeignet für künstlerische Modellieretechniken. Nicht für Fußböden.
<b>Eigenschaften</b>	Pulver, von besonders feiner Konsistenz.
<b>Volldeklaration</b>	Gips, Methylcellulose, Zitronensäure, Cellulose.
<b>Vorbereitung</b>	Untergrund muss frei sein von Staub, Fett und losem Material. Beton soll unmittelbar vor dem Auftrag mit nassem Schwamm angefeuchtet werden. Glatte und nicht saugende Oberflächen vorher aufrauen.
<b>Verarbeitung</b>	2 Teile VEDO-Wandspachtel mit 1 Teil Wasser gut durchmischen und innerhalb 1 - 1,5 Stunden aufbrauchen. Für Flächenspachtelungen etwas mehr Wasser zugeben. Das aufgetragene Material kann sofort nach dem Auftrag mit Glättkelle oder Schwamm und etwas Wasser geglättet und nach der Trocknung leicht geschliffen werden. Die Maximale Schichtdicke sollte 2 mm nicht überschreiten.
<b>Nachbehandlung</b>	Grundierung mit GRAVA-Tiefgrund Nr. 408 und Beschichtung mit LIVOS-Wand- und Dispersionsfarben Nr. 412 oder Nr. 413, sowie dem Roll- und Streichputz Nr. 465.
<b>Trockenzeit</b>	Je nach Oberfläche, Auftragstärke und Raumtemperatur 2 - 8 Stunden.
<b>Gebinde</b>	1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.
<b>Lagerung</b>	Trocken und gut verschlossen 4 Jahre haltbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

April 2016