

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

ARDVOS Politur Nr. 572

neue Qualität

Anwendungsbereich	Im Innenbereich für unbehandelte Nadelholzoberflächen zur Erreichung einer Bianco-Optik bei Möbeln. Nicht für Schrankinnenflächen verwenden.
Eigenschaften	Schnell trocknend. Wasserabweisend. In Fugen von aufgesetzten Leisten z.B. auf Türen wirkt das weiß intensiver als auf der Hauptfläche – gewünschter Effekt. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Ester, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharz-Glycerinester, Titandioxid, Rizinen-Standöl, Kieselsäure, Bentone, dehydrierter Aminosucker, micronisiertes Wachs, Orangenöl, Isoaliphate, Pineoil, bleifreie Trockenstoffe (Mn, Ca, Zr), Sojalecithin.
Farbton	Weißlich, Bianco-Optik.
Verarbeitung	Vorschleif stufenlos bis 180er Korn. ARDVOS Politur hauchdünn mit Pinsel auftragen und sofort mit einem nicht fuselnden Baumwolltuch einpolieren. Mindestens 2 Aufträge. Nachbehandlung bei Tischen mit KUNOS Politur Nr. 760 für mehr Beständigkeit empfohlen.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 14 m ² , d.h. 71 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu polierenden Fläche auch erheblich ergiebiger.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 8 Stunden.
Dichte	Ca. 0,89 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit ARDVOS Politur Nr. 572 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Orangenöl (D-Limonen). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. In Zweifelsfälle wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019