

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

KUNOS Politur Nr. 760

neue Qualität

Anwendungsbereich	Im Innenbereich für die Nachbehandlung von mit LIVOS Produkten weiß lasierten Massivholzmöbel (z.B. Bianco - Optik). Nicht für Schrankinnenflächen verwenden.
Eigenschaften	Frischt geölte Flächen auf und ergänzt den Farbton. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Leinöl, Leinöl – Standöl - Naturharzester, Leinöl - Standöl, Leinöl – Holzöl - Standöl, Naturharz-glycerinester, Titandioxid, Rizinen - Standöl, Kieselsäure, mikronisiertes Wachs, Tonerde, Orangenöl, Isoaliphate, dehydrierter Aminosucker, Sojalecithin und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr).
Farbtöne	Weiß.
Verarbeitung	Oberfläche anschleifen (240er Körnung), KUNOS Politur hauchdünn mit Pinsel auftragen, nach ca. 10 – 15 Min. einpolieren und trocknen lassen. Falls mit Produkten anderer Hersteller vorbehandelt wurde: Politur an unauffälliger Stelle ausprobieren, um die Verträglichkeit zu testen.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 14 m ² , d.h. 71 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu polierenden Fläche auch erheblich weniger.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 8 Stunden.
Dichte	Ca. 0,88 g/ml.
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KUNOS Politur Nr. 760 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019