

## Tipps & Ideen

# OSB-Platten im Innenbereich

Bestellnr.: 1170-9 · Stand: November 2019

In den letzten Jahren sind OSB-Platten im Innenausbau immer beliebter geworden. Nicht selten werden sie dabei auch für sichtbare Oberflächen wie Fußböden, Decken und Wände verwendet. Die Beliebtheit von OSB-Platten hat viele Gründe: Sie sind belastbar, leicht zu verarbeiten und feuchtigkeitsbeständig. Und im Gegensatz zu Holzfaserplatten zeichnet sich OSB durch eine optisch ansprechende Oberfläche aus, die das Ausgangsmaterial Holz noch deutlich erkennen lässt. Denn anders als Faserplatten bestehen OSB Platten (*boards*) aus relativ großen (ca. 2,0 x 9,5 cm) Spänen (*strands*), die in drei Schichten im Verbund ausgerichtet (*oriented*) und miteinander verleimt werden. Wählen Sie für den Anstrich Ihrer OSB-Oberflächen umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche Produkte.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem LIVOS Händler oder direkt bei LIVOS. Nutzen Sie auch unsere Homepage unter [www.livos.de](http://www.livos.de) sowie unsere **Hotline +49(0)5825 - 88 30**.



### Bearbeitungshinweis

OSB-Platten haben immer eine leicht unebene Oberfläche. Der Vorschleif kann daher nur glätten, nicht ebnen. Zudem sollte er nicht mit zu großem Druck erfolgen, damit keine Späne aus dem OSB-Verbund gerissen werden. Der erste Schleif wird mit 150er Körnung, der zweite mit 180er Körnung ausgeführt. Zwischen den einzelnen Aufträgen sollte ein Zwischenschleif mit 240er Körnung erfolgen, um die aufgestellten Holzfasern wieder zu glätten.

#### Legende:



1 Farb-  
anstrich




2 Farb-  
anstriche



3 Farb-  
anstriche



Satter  
Farbauftrag



Lasierender  
Farbauftrag



Optionaler  
Farbauftrag

## OSB für Wände und Decken

### Farbige Gestaltung und wasserbeständige Beschichtung

#### Vorbereitung

- Nr. 244 KUNOS Naturöl Siegel  
in verschiedenen Farbtönen

Anzahl  
Anstriche 

#### Nachbehandlung

- Nr. 244 KUNOS Naturöl Siegel

Anzahl  
Anstriche 

### Imprägnierung und honigtönende Endbehandlung

#### Vorbereitung

- Nr. 266 ARDVOS Holzöl

Anzahl  
Anstriche 

#### Nachbehandlung

- Nr. 266 ARDVOS Holzöl

Anzahl  
Anstriche 

# OSB auf Fußböden

## Wasserbeständige, transparente Imprägnierung und Endbehandlung

### Vorbehandlung

- Nr. 244 KUNOS Naturöl Siegel  
*farbig oder farblos*

Anzahl  
Anstriche 

### Nachbehandlung

- Nr. 244 0022 KUNOS Naturöl Siegel  
*farblos*

Anzahl  
Anstriche   ()

- Nr. 242 KUNOS Objektöl

Anzahl  
Anstriche   ()



## Reinigung und Pflege

### Zur wöchentlichen Reinigung

- Nr. 556 TRENA Neutralreiniger

### Zur monatlichen Erhaltungspflege

- Nr. 559 GLANOS Pflegeemulsion

## Auffrischung

### Zur Auffrischung stark beanspruchter Flächen

- Nr. 1862 KUNOS Fußbodenpflege

- Nr. 1878 KUNOS Pflege

- Oder ein Erstbehandlungsprodukt



Alle Produkte sind auf Schwermetallmigration geprüft und für Schulen und Kindergärten zugelassen. Hinweise für die Verarbeitung gibt Ihnen Ihr LIVOS Fachhändler oder das Service-Team im Werk.

**Beachten Sie auch die Technischen Merkblätter zu den einzelnen Produkten auf [www.livos.de](http://www.livos.de)**

Schadstoffe aus synthetischen Anstrichmitteln belasten unsere Raumluft und führen häufig zu Krankheiten des Immunsystems und allergischen Reaktionen. Gesunde Innenräume setzen daher die Verwendung gesundheitsgerechter Produkte voraus. LIVOS bietet als erster industrieller Hersteller von Farben und Lacken aus natürlichen Rohstoffen solche Produkte – und verbindet damit seit mehr als 40 Jahren hochwertige technische Qualität mit überzeugender optischer Wirkung, Gesundheit für den Verbraucher und Umweltschutz.