

Fiche technique

Enduit de finition à l'argile ELERKOS N° 168

N

correspond à

LIVOS neutre

pour les gens avec des allergies ou avec une sensibilité à l'odeur ou aux produits chimiques.

Sans essence d'orange

Destination	En intérieur, pour tous les supports minéraux absorbants, en particulier pour les murs en terre. Ne pas utiliser sur les sols.
Caractéristiques	Exempt de solvant. Finition d'aspect sablé rugueux, perméable à la vapeur d'eau. Application en couche plus épaisse possible. Contribue à la régulation de l'humidité de la pièce.
Composition complète	Argile, eau, poudre de marbre, standolie d'huile de carthame, cellulose, diatomite, acide borique, borax et polysaccharides.
Teintes	008 Jaune sable 201 Blanc crème Les teintes sont miscibles entre elles. Peut être teinté avec la Pâte colorante URA N° 424 et les Pigments URA N° 849-870. En cas de mise en teinte avec URA N°849-870, commencer par bien les mélanger avec de l'eau jusqu'à obtention d'un bon mouillage des pigments puis incorporer cette pâte à l'enduit. L'argile étant un matériau naturel, la teinte peut varier selon l'argile. Pour vos travaux, veuillez toujours à utiliser le même lot.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Appliquer au rouleau en peau de mouton, à la brosse plate ou à badigeon, au pinceau à une température ambiante supérieure à 12°C. Faire un essai préalable ! (Pour plus de conseils d'application: voir au verso)
Rendement	Pour juger le rendement, faire un essai préalable. Environ 3 m ² au litre, soit 340 ml au m ² . Rendement inférieur ou supérieur selon l'épaisseur de l'application et l'outillage utilisé.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau chaude aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23° C et 50% d'humidité relative de l'air, sec au bout de 6 à 12 heures.
Densité	Env. 1,54 g / ml, variable selon la teinte.
Précautions d'emploi	P102 À conserver hors de portée des enfants. Bien remuer avant l'emploi et pendant l'application. Bien aérer pendant l'application et le séchage.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l ; 1 l ; 5 l ; 10 l.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Utiliser le produit entamé dans un délai de 2 jours.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

Conseils d'application

Enduit de finition à l'argile ELERKOS N° 168

Le support

Le support doit être sec, résistant, absorbant, neutre, propre, exempt d'agents de séparation, de fissures, d'efflorescences et de moisissures.

Préparation du support

Reboucher les trous et fissures avec un enduit mural. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé.

L'aperçu suivant indique la marche à suivre selon les différents types de supports : travaux préparatoires et application éventuelle de Sous-couche murale GRAVA N° 408.

La Sous-couche murale GRAVA N° 408 doit être diluée avec de l'eau de sorte qu'elle ne forme aucun film sur le mur. Faire un essai sur le support!

Sur les supports très absorbants tels que par ex. enduits à la terre, appliquer la Sous-couche GRAVAN° 408 non diluée.

En présence de taches de nicotine, passer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.

<u>Support</u>	<u>Travaux préparatoires</u>	<u>Sous-couche</u>
Ciment, plâtre, chaux	Dépoussiérer, nettoyer. Ne doit plus présenter d'alcalinité : le pH doit être inférieur à 8. Tester l'adhérence.	GRAVAN° 408
Béton	Eliminer les restes d'huile de coffrage, dépoussiérer et nettoyer. Passer de l'enduit sur les surfaces poreuses.	GRAVA N° 408
Béton - gaz	Dépoussiérer, nettoyer. Passer éventuellement de l'enduit.	GRAVA N°408
Mur en terre crue, mur apparent	Dépoussiérer, nettoyer.	GRAVA N° 408
Anciennes finitions légèrement farinantes	Brosser avec une brosse métallique et dépoussiérer.	GRAVA N° 408
Peintures à la colle ou anciennes finitions mal adhérentes	Décaper complètement, rincer et laisser sécher.	-----
Placoplâtre et Fermacell	Vérifier les joints. Passer éventuellement de l'enduit.	GRAVA N° 408
Papier ingrains, papier peint	Vérifier décollement éventuel et recoller si nécessaire.	-----

Application

Appliquer l'Enduit régulièrement au rouleau ou à la brosse et bien étaler dans tous les sens. En règle générale, 1 seule couche est suffisante.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.