

Fiche technique (valable à partir du lot # 80000)

Entretien KALDET N° 276

nouvelle qualité

Destination	En intérieur et extérieur, pour l'entretien des surfaces traitées avec les lasures et la Laque VINDO de la gamme LIVOS.
Caractéristiques	Pour l'entretien et la remise en beauté. Elimine les légères salissures et redonne une brillance sobre. Sans composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et résine naturelle, standolie d'huile de lin, composants isoaliphatiques, essence d'orange, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
Teinte	Incolore.
Application	Passer de l'entretien quand la surface commence à fariner mais ne présentant pas encore de fissures. Protéger les murs. Mettre un peu d'Entretien KALDET N° 276 sur un chiffon ou une éponge et frotter la surface. Eliminer immédiatement les projections sur les vitres avec Diluant SVALOS N° 222.
Rendement	Variable selon le support. Faire éventuellement un essai pour en déterminer le rendement.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative, 2 à 8 heures. En cas de températures plus élevées, les délais de séchage seront plus courts et en cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, plus longs que ceux indiqués ci-dessus.
Densité	Environ 0,82 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>La fréquence de l'entretien dépend de nombreux facteurs. Un entretien est recommandé dès l'apparition d'un léger farinage de la surface. Un entretien annuel est conseillé. Veiller à bien aérer pendant et après l'application.</p> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Entretien KALDET N° 276 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination.</p> <p>Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.</p> <p>P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.</p> <p>P331 NE PAS faire vomir.</p> <p>P405 Garder sous clef.</p> <p>P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p> <p>EUH208 Contient limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction allergique. Hotline pour les personnes souffrant d'allergies: +49 (0) 5825-8871.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l; 0,75 l; 5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans.



Danger

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Janvier 2019

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern • Tél. +49 58 25 / 88 - 0 • Fax 88 60 • www.livos.de • info@livos.de