

Fiche technique

Cire dure ALISA N° 302

Sans essence d'orange

Destination	En intérieur, pour les surfaces déjà traitées avec des huiles, cires ou gommés-laques de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser en milieu humide.
Caractéristiques	Cire exempte de solvant. Finition satinée après le séchage à cœur. Convient aux jouets selon la norme DIN EN 71, Partie 3. Résistante à la salive et à la sueur selon la norme DIN 58 160.
Composition complète	Huile de noix, huile de carthame, cire d'abeille, cire de carnauba, ester de résine naturelle et sucre aminé deshydrogéné.
Teinte	Incolore.
Application	Appliquer au chiffon, à la spatule ou au pistolet pulvérisateur. (Pour plus de Conseils d'application: voir au verso).
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement. Env. 200 m ² au litre par couche, soit 5 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 1 heure. Après le polissage, laisser sécher à cœur 16 heures.
Densité	Environ 0,85 g/ml.
Précautions d'emploi	Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés de Cire dure ALISA N° 302, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. P102 Tenir hors de portée des enfants.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,2 l; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Après l'emploi, lisser la surface, bien refermer le récipient et utiliser le reste de cire dans un délai de 3 mois.

Conseils d'application

Cire dure ALISA N° 302

Préparation du support	Au préalable, le support doit avoir été saturé au préalable avec l'une des Huiles de la gamme LIVOS ou traité avec de l'Apprêt à la gomme-laque LANDIS N° 718 ou la Laque de blocage BASKO N° 740.
Application	<p>Attendre au minimum de 24 à 48 heures jusqu'à séchage complet du support huilé.</p> <p>Appliquer une couche très fine de Cire dure ALISA N° 302 à l'aide d'un chiffon, d'une spatule ou d'un pistolet pulvérisateur et répartir sur toute la surface en polissant avec un pad de polissage ou un pad en feutre. Ajuster le pistolet pulvérisateur dépendant de la qualité du cire.</p> <p>Attention! Une couche trop épaisse de cire rendra la surface collante et difficile à polir. Dans ce cas il faudra prendre de nouveaux pads.</p> <p>Pour le mobilier, la Cire dure ALISA N° 302 peut être appliquée au tampon, à la brosse à cirer ou un petit pad de polissage.</p> <p>Attendre au moins 1 heure avant d'effectuer le polissage au tampon, à la brosse à polir, à la lustreuse ou à la cireuse en exerçant une forte pression sur le bois dans le sens du veinage. Après le polissage, la surface cirée doit être uniforme et satinée et ne doit plus coller. Le cas échéant, effectuer un deuxième lustrage le lendemain, quand la surface aura encore séché.</p>
Rénovation	Nettoyer les endroits fortement encrassés ou endommagés à l'aide du Nettoyant neutre TRENA N° 556. Si nécessaire, égrener éventuellement avant de réappliquer le cas échéant une huile LIVOS ou de l'Apprêt à la gomme-laque LANDIS N° 718. Ensuite passer finement de la Cire dure ALISA N° 302 puis terminer par un lustrage.
Entretien	<p>Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à franges. Pour éliminer les traces de caoutchouc de chaussures ou autres salissures importantes, utiliser le Diluant SVALOS N° 292 puis lustrer à nouveau.</p> <p>L'entretien se fera une ou 2 fois par an, selon la sollicitation, avec de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 376.</p> <p>Pour l'entretien courant, utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556 et après 4 ou 5 nettoyages avec TRENA N° 556, faire un nettoyage humide avec l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559.</p>
Conseils d'utilisation	<p>Pendant les trois premières semaines, utiliser avec précaution le sol ciré avec du cire dure. Pour une utilisation passagère, protéger le sol de carton ondulé ou d'un autre matériau poreux.</p> <p>Ne pas encore déposer définitivement de tapis sur le sol ciré et ne procéder en aucun cas à un nettoyage à l'eau pendant les trois premières semaines.</p> <p>Eviter le sable, l'humidité et les salissures qui pourraient endommager le sol ciré.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.