

## Fiche technique

# Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375

<b>Destination</b>	En intérieur, pour l'entretien de meubles et pour la finition des bois lessivés, huilés et cirés. Ne pas utiliser pour des surfaces en bois mordancé. Pour la restauration des meubles anciens et cadres en bois. Pour l'entretien des carreaux de cotto et du linoléum.
<b>Caractéristiques</b>	Après le séchage, aspect satiné, hydrofuge. Sans composés organo-chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.
<b>Composition complète</b>	Composants isoaliphatiques, huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, essence d'orange, cire d'abeille, cire micronisée, cire de carnauba, alumine et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
<b>Teinte</b>	Incolore.
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi.
<b>Application</b>	S'applique au pistolet, au tampon ou à la machine monodisque et pad de feutre.
<b>Rendement</b>	Faire un essai préalable! Environ 100 m <sup>2</sup> au litre, soit 10 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur ou moins rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, en cas d'application au tampon 20 à 30 minutes de séchage. En cas d'application au pistolet compter de 30 à 120 minutes selon la quantité appliquée. Sinon, compter 24 heures de séchage.
<b>Densité</b>	0,84 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102                    À conserver hors de portée des enfants.  P301+P310            EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.  EUH208                Contient du limonène (essence d'orange). Peut déclencher une réaction allergique.</p>
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,05 l ; 0,1 l ; 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des produits entamés réagissent avec de l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

## Conseils d'application

# Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375

<b>Préparation du support</b>	<p>Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse et dépoussiéré.</p> <p>Avant l'application, huiler le support avec l'une des huiles ou lasures de la gamme LIVOS, comme par ex. l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266, l'Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou bien la Lasure Meubles DARIX N° 297.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien remuer le produit ou agiter le récipient avant l'emploi.</p> <p>Appliquer très finement et polir immédiatement à la brosse, au chiffon de coton non pelucheux ou à la machine monodisque et pad de feutre.</p> <p>Si des stries sont visibles contre la lumière, c'est que l'application était trop épaisse. Dans ce cas, l'excès d'huile doit être enlevé et la surface doit être repolie.</p>
<b>Nettoyage et entretien</b>	<p>Nettoyage normal avec du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans l'eau.</p> <p>En cas de parties très salies, appliquer une couche épaisse de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 et enlever la couche au bout de 20 minutes avec un chiffon non pelucheux.</p> <p>Huiler avec le produit initial puis appliquer finement de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375. Repasser plusieurs fois de la Cire BIVOS si nécessaire.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle de LIVOS (cf. p. 1).

Mai 2020