

## Fiche technique

# Enduit décoratif DUBRON N° 465

<b>Destination</b>	A usage intérieur, pour tous les supports minéraux. Un support idéal pour la réalisation de glacis teintés avec le Glacis mural végétal SUNNO N° 450 ou le Concentré de couleurs SUNNO N° 425 (minéral). Ne pas utiliser dans les zones exposées aux projections d'eau.
<b>Caractéristiques</b>	Enduit décoratif à très bon pouvoir égalisant. Résiste à l'essuyage après durcissement sans tension. Facile à structurer. Laisse respirer le support. Perméable à la vapeur d'eau. Pouvoir couvrant : classe 2 selon DIN EN 13300.
<b>Composition complète</b>	Eau, craie, blanc de titane, résines naturelles, protéines, composants isoaliphatiques, huile essentielle d'orange, cellulose, poudre de marbre, méthylcellulose, borax, acide borique et chlorure d'argent.
<b>Teinte</b>	Blanc. Cet enduit peut être teinté avec les Pâtes colorantes URA N° 424. Légère variation possible de teinte d'un lot à l'autre, ceci provenant des matières premières. Pour un chantier, prière de prendre le même lot !
<b>Application</b>	S'applique à la brosse large, brosse badigeon ou au rouleau à poils courts à une température ambiante supérieure à 12 °C. Peut se travailler éventuellement au rouleau à effets pour donner du relief.
<b>Rendement</b>	Variable selon la structure, le support et l'épaisseur de l'application. Faire des essais préalables sur le support pour déterminer le rendement exact. A titre indicatif : 4 m <sup>2</sup> au litre, soit 250 ml / m <sup>2</sup> .
<b>Temps de séchage</b>	A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, sec au bout d'env. 24 heures. Pour la réalisation de glacis teintés, recouvrable au bout de 3 jours.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel à l'eau chaude additionnée de Nettoyant Outils LATIS N° 558 aussitôt après l'emploi.
<b>Densité</b>	Environ 1,39 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. P 102                    Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310            EN CAS D'INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH208                Contient du limonène (huile essentielle d'orange). Peut provoquer des réactions allergiques. EUH211                Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit durcis peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.
<b>Conditionnement</b>	1 l ; 5 l ; 10 l ; 30 l .
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient entamé. Utiliser le produit entamé dans les 7 ou 10 jours.
<b>Emballage</b>	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

## Conseils d'application

# Enduit décoratif DUBRON N° 465

<b>Le support</b>	Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse, stable, moyennement absorbant, exempt d'agents de démoulage, de fissures, d'efflorescences et de moisissures.
<b>Préparation du support</b>	<p><b>Maçonnerie, béton, chaux et ciment :</b> Nettoyer soigneusement le support, éliminer l'huile de coffrage du béton. Appliquer de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 sur les crépis poudreux et très absorbants (voir les instructions de la fiche technique de GRAVA N° 408). Dans le cas de taches d'eau et de nicotine, passer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p><b>Plâtre et placoplâtre :</b> Nettoyer et appliquer de la Sous-couche murale GRAVA N° 408.</p> <p><b>Dérivés du bois tels que panneaux de fibres dures, OSB, etc. :</b> Nettoyer et passer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p><b>Crépi abîmé, joints et fissures</b> de plus de 2 mm de profondeur : égaliser avec de l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440. Effectuer un rebouchage renforcé pour les fissures mouvantes.</p>
<b>Application</b>	Bien mélanger l'Enduit décoratif DUBRON N° 465. Appliquer régulièrement en passes croisées à la brosse large, brosse badigeon ou au rouleau à poils courts. En application au rouleau, deux couches sont éventuellement nécessaires pour couvrir complètement le support.
<b>Finition</b>	L'Enduit décoratif peut être recouvert de Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 412 ou N° 413. De plus, l'Enduit décoratif est un support idéal pour la réalisation de glacis avec le Concentré de couleurs SUNNO N° 425, le Glacis végétal SUNNO N° 450 et le Liant SUNNO N° 451.
<b>Remarques</b>	N'utilisez ni enduit ni produits d'autres fabricants pour réaliser un mélange ou un glacis si vous désirez obtenir un résultat optimal.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une nouvelle version. La dernière version est disponible en ligne : [www.livos.fr](http://www.livos.fr). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du service après-vente de LIVOS (voir p. 1).

Juillet 2021