

## Fiche technique

# Colorant liège ALBANTO N° 775

<b>Destination</b>	En intérieur, comme couche de fond pour le liège sur les murs et les sols.			
<b>Caractéristiques</b>	Décoratif, élastique, perméable à la vapeur. Sans solvant. Revitalise la structure naturelle de la surface. Exempt de composés organo-chimiques selon DIN EN 71, partie 9.			
<b>Composition complète</b>	En fonction de la couleur dans des proportions différentes: eau, pigments minéraux, cellulose, huile de germe de maïs, benzoate de sodium.			
<b>Teintes</b>	011 Jaune maïs 111 Vert	034 Rouge 115 Vert foncé	051 Rouge oxyde 134 Rose	101 Noir 202 Crème
<b>Application</b>	Remuer bien avant et pendant l'application. Une seule application à des températures supérieures à 12°C et une faible humidité de l'air. Répartir dans des directions différentes en utilisant un rouleau de nylon ou un rouleau en mousse. Finition avec l'Huile dure liège ALBANTO N° 799 pour une meilleure résistance et une meilleure tenue à l'abrasion.			
<b>Rendement</b>	De 16 à 20 m <sup>2</sup> au litre, soit 56 ml / m <sup>2</sup> . Un rendement nettement meilleur est possible selon la nature et l'absorption du support (moins de ml/m <sup>2</sup> ).			
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel avec de l'eau chaud et du liquide vaisselle aussitôt après l'emploi.			
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 12 heures.			
<b>Densité</b>	Environ 1,05 g/ml (écarts possibles selon teinte).			
<b>Précautions d'emploi</b>	P 102 Conserver hors de la portée des enfants. Veiller à bien aérer pendant et après l'application.			
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
<b>Conditionnement</b>	0,05 l ; 1 l ; 2,5 l.			
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 1 an. La conservation au réfrigérateur prolonge la durée de vie. Refermer les récipients hermétiquement après l'utilisation.			
<b>Emballage</b>	Fabriqué en polyéthylène (PE). Ce matériau est recyclable et neutre pour les eaux souterraines.			

## Conseils d'application

# Colorant liège ALBANTO N° 775

### Préparation

La surface doit être sèche, solide, absorbante, propre et exempte de poussière.

Les teintes du Colorant liège ALBANTO N° 775 sont des couleurs vives en aplat.

Pour les rendre moins intensives, diluer avec le Liant ALBANTO N° 778 en ajoutant le liant au colorant tout en agitant et mélanger bien jusqu'à ce que la couleur soit homogène.

Créer un échantillon de couleur sur une surface de liège identique!

### Application

**Si une grande surface doit être colorée**, appliquer le produit humide sur humide, mètre carré après mètre carré, ou travailler rapidement dans une équipe de deux personnes afin d'éviter un séchage rapide et des patches visibles.

**Des motifs graphiques** peuvent être obtenus à l'aide de l'application de feuille adhésive. Coller la feuille à la surface du liège. Couper le motif désiré avec un cutter profondément dans le liège. Enlever la feuille des zones à colorer et appliquer la peinture avec un rouleau. Après la coloration immédiatement enlever la feuille restante.

Une autre possibilité est **la coloration des plaques de liège individuelles** avant leur installation: Appliquer et étaler le Colorant liège ALBANTO uniformément avec un rouleau. Un post-traitement avec l'Huile dure liège ALBANTO N° 799 est possible.

### Conseils d'utilisation

Les différentes nuances de brun des plaques de liège individuelles éventuellement ne peuvent pas être égalisées avec l'application de couleurs claires. Pré-poncer du liège grossier avec du papier abrasif (grain 180) en travaillant systématiquement et en ponçant bande par bande.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).

Novembre 2021