

## Technisches Merkblatt

# LATIS Naturwachsseife Nr. 1876

**N** entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

<b>Anwendungsbereich</b>	Konzentrat zur Reinigung und Pflege von geölten Böden. Zur farblosen / weißlichen Seifenbehandlung unbehauelter Nadelholz-Massivholzoberflächen.
<b>Eigenschaften</b>	Wasserbasiert. Reinigt gründlich und erzeugt eine matte bis seidengänzende, schmutzabweisende Oberfläche. Frei von Konservierungsmitteln, Mikroplastik und synthetischen Inhaltsstoffen. Nach dem Laugen eine gegenüber vielen Flüssigkeiten beständige Fläche.
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Kaliseife des Kokosöls, Safloröl, Borax, Zitronensäure, Dammarwachs, Japanwachs, Carnaubawachs, Bienenwachs.
<b>Farbtöne</b>	002: Leicht milchig, hell aufrocknend. 201: weißlich, weißlich-transparent aufrocknend.
<b>Verdünnung</b>	Mit Wasser.
<b>Verarbeitung</b>	Vor Gebrauch gründlich aufrühren oder aufschütteln. Testauftrag, um Verträglichkeit und Wirkung zu prüfen. <b>Reinigung / Pflege:</b> verdünnt (100 – 300 ml in 5 Liter Wasser) mit Wischmopp (keine Mikrofaser) nebelfeucht wischen. Nach Trocknung optionales Polieren mit Einscheibenmaschine, weißem Pad / Filzpad oder fusselfreiem Baumwolltuch, um die Beanspruchbarkeit zu erhöhen. <b>Seifenlaugung:</b> verdünnt (1:1 oder 1:10) mit Pinsel, Rolle oder Schwamm 3mal auftragen. Weitere Hinweise s.a. Rückseite.
<b>Verbrauch</b>	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 Stunden.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,0 g/ml.
<b>Hinweise</b>	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 0,5 l; 2,5 l; 5 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, frostfrei und trocken und ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen.

## Verarbeitungshinweise

# LATIS Naturwachsseife Nr. 1876

**Vorbereitung** Die zu behandelnde Fläche muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein.

**Verarbeitung** **Reinigung und Pflege:**  
100 – 300 ml LATIS Naturwachsseife in 5 Liter Wischwasser einrühren und mit Wischmopp (keine Mikrofaser) nebelfeucht wischen.  
Nach Trocknung ist ein Polieren möglich mit Einscheibenmaschine und weißem Pad / Filzpad, alternativ mit fusselfreiem Baumwolltuch.

Bei hoher Beanspruchung z.B. im geschäftlichen Bereich kann wöchentliches, tägliches Wischen sinnvoll sein.

Wöchentliches Feuchtwischen: 200 – 300 ml LATIS Naturwachsseife in 5 Liter Wischwasser (= 4-6 %).

Tägliches Feuchtwischen: 150 – 250 ml LATIS Naturwachsseife in 5 Liter Wischwasser (= 3-5 %).

**Seifenlaugung:**

Naturwachsseife 1 : 1 mit Wasser verdünnen, wenn eine hohe Beständigkeit gegenüber Gemüse- und Obstsaften gewünscht ist, sonst 1 : 10 wählen.

Mit Pinsel, Rolle oder Schwamm gleichmäßig satt auftragen, einziehen und trocknen lassen. Nach jeweiliger Trocknung über Nacht noch 2 x wiederholen.

**Hinweise** Zur Reinigung und Pflege darf nur LATIS Naturwachsseife Nr. 1876 verwendet werden. Andere Produkte können zu Unverträglichkeiten und Verfärbungen führen.  
Für einen helleren Effekt LATIS Naturwachsseife in weiß Nr. 1876-201 einsetzen.

Die Böden werden schneller beständig, wenn sie nach dem Feuchtwischen poliert werden.

Wenn Sie nicht poliert werden, können sich durch das Begehen glänzende Laufstraßen bilden.

Abhilfe möglich durch Reduktion der Naturwachsseife, d.h. max. 200 ml (4%) in 5 l Wischwasser. Die Böden erhalten dadurch eine mattere Optik.

Wenn eine glänzendere Oberfläche erwünscht ist, kann ca. 15-50 ml GLANOS Nr. 559 der 5 Liter Reinigungs- und Pflegelösung hinzugegeben werden. Bitte testen, um den gewünschten Glanzgrad zu erreichen.

Die zu reinigende Fläche muss eine gleichmäßig saugfähige Beschichtung haben, ansonsten ist eine Fleckenbildung möglich.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

September 2022