Profitipp: Esche

Holzart	**Esche**, amerikanische Weißesche, Japanische Esche, Olivesche, SEN als Furnier (kommt aus China, Korea, Japan)
Farbe/Struktur:	Splint weiß, Kern oliv, meist braun/hellbraun, ringporig, grobe Poren Erst nach 60 Jahren bildet sich braunes Kernholz im Stammzentrum.

Behandlungsvorschlag:

Für Möbel:	1. Auftrag mit KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 in Weiß (204) 2. und 3. Auftrag mit KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 in Farblos (002) oder KUNOS-Objektöl Nr. 242.

Für Fußböden:

Vorschliff:	Mit 180 – 220iger Korn, danach Poren ausbürsten.
Behandlung:	1. Auftrag mit KUNOS Naturölsiegel in 244 im Farbton Weiß (204) (Splintholzanteile färben sich bei Grundierung mit einem farblosen Öl sofort gelb). 2. und 3. Auftrag mit KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 Farblos (002) oder KUNOS-Objektöl Nr. 242.
Zwischenschliff:	Mit mindestens 320iger Korn (nicht gröber) oder entsprechendem Polierpad.
Pflege:	Die Nutzschicht soll rechtzeitig ergänzt werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Schmutz in die tiefen Porenrillen (Radius von 0,1 bis 0,12 mm) hineinsetzt und nur aufwändig entfernt werden kann, durch komplettes Abschleifen und einen Neuaufbau des Anstrichfilms. Nach der Reinigung soll KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 Farblos aufgetragen und sofort mit Polierbürste eingearbeitet und ggf. nach Trocknung einen zweiten Auftrag aufgebracht werden.
Anmerkung:	Diese Holzart ist nur für den Innenbereich geeignet, da nicht witterungsbeständig, auch nach Beschichtung mit einer Wetterlasur nicht. Für Möbel wird der weiße Splintanteil bevorzugt verarbeitet. Er enthält einen himbeerroten Farbstoff, der bei starker Wasserbelastung sichtbar werden kann. Nach einer schichtbildenden Behandlung ist ein Farbstoffaustritt gestoppt.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter, zu finden unter www.livos.de.

Bestell. Nr. 1210-1-6, November 2010