

Fiche technique

Enduit de jointage BASKO N° 725

Destination	En intérieur, pour boucher par ex. les joints (max. 2mm) entre les lames de parquet. Ne convient pas au rebouchage des joints larges de plancher.
Caractéristiques	Produit diluable à l'eau. Sèche très rapidement. Pour obtenir une pâte de jointage de teinte identique au parquet, ajouter de poussières de ponçage (max. 3% en poids). Facile à poncer.
Composition complète	Eau, marbre, diatomite, polysaccharides, quartz, mica, huile de carthame, talc, composants isoaliphatiques, caséine, cellulose et ester de résine naturelle.
Teinte	Blanc gris.
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Préparation	Le bois doit être sec (humidité des résineux inférieure à 15%, des feuillus et essences exotiques à 12%), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière.
Application	Bien remuer le produit avant l'emploi. Dans les pots entamés, avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Ajouter à l'Enduit de jointage BASKO N° 725 env. 3% en poids de poussières de ponçage du ponçage précédent (Grain 120 à 150) jusqu'à obtention d'une pâte à enduire. Passer ce mélange sur toute la surface avec une spatule inoxydable, reboucher plusieurs fois les joints plus larges. Après le séchage, égrener la surface (Grain 150) et dépoussiérer.
Rendement	Variable selon la nature du support. Faire un essai préalable.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau chaude aussitôt après l'emploi, puis au Diluant BASKO N° 715.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, env. 20 minutes.
Densité	1,19 g/ml.
Précautions d'emploi	P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
	Après l'emploi, bien lisser la surface dans le pot et recouvrir d'un film. Bien refermer le pot.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0, 375 kg ; 2,5 kg.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 1 an.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Août 2016