

Anwendungsbereich	Innen und außen: für mäßig saugfähige Steinuntergründe wie Quarzit, Granit, Marmor und Solnhofener Kalk. Nicht geeignet für: stark saugende Steine – dafür MELDOS Naturharz-Hartöl Nr. 264 verwenden.
Eigenschaften	Dringt in den Stein ein und imprägniert ihn. Ergibt eine seidenmatte, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Auf Basis von Ricinenöl-Naturharz-Ester.
Volldeklaration	Isoaliphate, Ricinenöl-Naturharz-Ester, Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	002 Farblos.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Probeauftrag anlegen. Mit Rolle, Pinsel, Ballentuch oder im Spritzverfahren auftragen. Weitere Hinweise siehe Seite 2.
Verbrauch	20 ml/m², d. h. 1 l reicht für ca. 50 m². Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Steinoberfläche; durch Probeauftrag ermitteln.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder Nr. 292 reinigen.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 24 Stunden je Auftrag. Wärme verkürzt die Trockenzeit, Kälte und hohe Luftfeuchte verlängern sie.
Dichte	ca. 0,81 g/ml.
Hinweise	Selbstentzündungsgefahr durch ölgetränkte Materialien Ölgetränkte Putzlappen, Polierpads, Schwämme und Schleifstäube erwärmen sich beim Trocknen; zusammengeknüllt staut sich die Wärme und kann einen Brand auslösen. Deshalb nach Gebrauch nicht unbeaufsichtigt liegen lassen: in Wasser tauchen und durchnässt entsorgen, einzeln ausgebreitet durchtrocknen lassen oder in einem verschlossenen Metallbehälter sammeln – Inhalt vor dem Entleeren durchnässen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich – weder flüssig noch verarbeitet. Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.
Gefahren-hinweise  Gefahr	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,1 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l.
Lagerung	Kühl und trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Auftrag innen

Je nach Saugfähigkeit und gewünschter Oberfläche 1–3 Aufträge.

1. Satt auftragen, abgestimmt auf die Saugfähigkeit des Untergrundes.
2. Nach 15 Minuten den Ölüberstand mit einem fusselfreien Baumwolltuch oder mit Einscheibenmaschine und Filzpad auf noch saugfähige Stellen verteilen und einpolieren. Danach soll ein gleichmäßiger Glanz sichtbar sein.
3. Weitere Aufträge sparsam, jeweils nach der Trockenzeit.

Auftrag außen

Außen genügt ein großzügiger Auftrag; verarbeitet wird wie innen.

Je nach Bewitterung regelmäßig nachpflegen.

Unterhalts-reinigung

Für die laufende Reinigung eignet sich TRENA Neutralreiniger Nr. 556.

Das Konzentrat nur verdünnt einsetzen: höchstens 10 ml (1 Esslöffel) auf 10 l Wischwasser, dann nebelfeucht wischen, nicht nass.

Nachpflege

Mit ALISA Steinöl Nr. 202 sparsam nachölen, sobald die Oberfläche matt wirkt oder Wasser nicht mehr abperlt.

Hinweise

Säureempfindliche Steine Kalk, Marmor und Terrazzo sind auch nach der Behandlung nicht vor Säuren und Fleckenbildung geschützt, etwa durch Essig, Senf, Fruchtsaft oder Tee. Für eine schichtbildende Oberfläche mit KUNOS Objektöl Nr. 242 oder KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 nachbehandeln.

Stark saugende Steine Hier trägt das Steinöl nicht aus. Imprägnierend wirkt MELDOS Naturharz-Hartöl Nr. 264; schicht- und glanzbildend sind KUNOS Objektöl Nr. 242 und KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243.

Filmbildung Mehrere Aufträge bilden einen Film; auf Wand- und Möbelflächen ist das unproblematisch. Auf Bodenflächen kann ein stärkerer Film bei Nässe rutschig werden – dort bei einem Auftrag bleiben. Überstände immer verteilen oder einpolieren, damit ein gleichmäßiger Glanz entsteht.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

September 2026