

Bois intérieur

Conseils d'entretien

LIVOS pour plans de travail huilés

Numéro de commande 1176-3F · Dernière mise à jour octobre 2023

Traiter et entretenir correctement les plans de travail

L'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 convient pour les plans de travail, les rebords de fenêtre et les meubles de salle de bain ainsi que pour une surface résistante à l'usure et à l'eau en général. Si dans un premier temps, la surface a été traitée avec l'Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou l'Huile universelle bois ARDVOS N° 266, il est conseillé de l'entretenir ensuite avec l'Huile Plan de travail KUNOS N° 243. Pour que votre plan de travail reste facile à entretenir et résistant à l'usure pendant de nombreuses années, veuillez respecter les conseils suivants :

Temps de durcissement

L'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 est complètement sèche déjà au bout de 16 heures environ. Mais comme toutes les huiles naturelles LIVOS pour le bois, l'Huile Plan de travail KUNOS a besoin d'un temps plus long pour durcir complètement. Les plans de travail doivent donc être utilisés le plus délicatement possible pendant les quatre premières semaines suivant le traitement.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage régulier, il convient d'utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556 (1 cuillère à café pour 5,0 l d'eau) et un chiffon à peine humide. La fréquence de traitement de votre plan de travail dépend de sa sollicitation. Il faut maintenir lorsque la surface du bois perd son éclat et devient mate. Pour cela, il faut d'abord poncer la surface avec un grain de 280 à 320. Ensuite, appliquer une fine couche d'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 et polir, deux fois si nécessaire.

Usure, rayures et dommages

Si des rayures ou des dommages plus profonds sont apparus sur **des surfaces huilées incolores**, poncer d'abord les endroits endommagés avec un grain de 240, puis avec un grain de 400 et appliquer ensuite l'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 jusqu'à ce que le degré de brillance des surfaces environnantes soit atteint.

Les zones endommagées sur **des surfaces huilées en couleur** se réparent en appliquant une fine couche de l'huile colorée également utilisée pour le premier traitement. Après un temps de séchage de 16 heures, appliquer une couche d'Huile Plan de travail KUNOS N° 243. Les plans de travail en granit, stéatite ou marbre doivent recevoir une couche de fond en appliquant une ou deux couches d'Huile pierre naturelle ALISA N° 202. Les surfaces en linoléum restent résistantes à l'usure et à l'eau avec la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375. Selon la sollicitation, polir en couche très fine une à deux fois par an. Pour le nettoyage et l'entretien, utiliser les produits mentionnés ci-dessus.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique. Vous la trouverez également sur notre site Internet : www.livos.fr

Vous avez besoin d'un conseil personnalisé ou vous avez des questions sur nos produits ? Vous pouvez nous joindre par téléphone : **+49(0)5825-8830**