Technisches Merkblatt

BODIOS Schutz Nr. 344

Anwendungsbereich	Im Innenbereich für Holzoberflächen als Endbeschichtung von mit BODIOS Nr. 340 / 343 behandelten Oberflächen, z. B. Spielzeug.
Eigenschaften	Seidenmatt, wasserbasiert, schnelltrocknend, lösemittelfrei. Zur Glanzergänzung und Auffrischung – ohne Beeinflussung des Farbtons ins Gelbliche. Wasserabweisender Schutzfilm.
Volldeklaration	Wasser, Essigsäure, Kieselsäure, Chitosan, Silber-Glaspulver.
Farbtöne	Transparent.
Vorbereitung	Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Unverdünnt mit Pinsel auftragen oder mit einem nicht fasernden Baumwolltuch aufpolieren, bei Temperaturen über 12°C.
Verbrauch	Durch Probeauftrag ermitteln. 1 l reicht für ca. 24 m^2, d.h. 42 ml/m^2, je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu polierenden Fläche auch erheblich weniger.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach der Arbeit reinigen mit LATIS-Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 - verdünnt mit warmem Wasser.
Trockenzeit	Ca. 2,5 - 3 Stunden bei Raumtemperatur, abhängig von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Dichte	Ca. 0,9 g/ml.
Hinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,125 l; 1 l.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

Oktober 2025

LIVOS Pflanzenchemie **D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de**