Technisches Merkblatt

REMIO Sperrgrund Nr. 618

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für saugfähige mineralische Wände und Decken, sowie Holzwerkstoffe z.B. OSB, Hartfaserplatten.
Eigenschaften	Weiß pigmentiert, schnelltrocknend. Gute Haftung am Untergrund. Verhindert das Durchschlagen farbiger Verunreinigungen, verursacht durch Wasser, Nikotin, etc.. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Kreide, Wasser, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Titandioxid, Dammar, mikronisiertes Wachs, Bentone, dehydrierter Aminozucker, Sojalecithin, Zitronenöl und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr).
Farbton	Weiß.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Vorbereitung	Untergründe müssen trocken, fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Löcher mit geeignetem Material füllen, z.B. VEDO Wandspachtel Nr. 440, bei Holz ANAVO Porenfüller Nr. 628.
Verarbeitung	Ggf. Haut entfernen und gut aufrühren. Auftrag durch Rollen, Streichen oder Spritzen mit geeigneten Geräten. Überstreichbar mit LIVOS Wandfarbe, wie DUBRON Natur-Dispersionsfarbe Nr. 412 / 465, ELERKOS Nr. 168 / 169, STRUTIVOS Sumpfkalkfarbe Nr. 475, CANTO Mattlack Nr. 692 und VINDO Decklack Nr. 629.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 10 m^2, d.h. 100 ml/m^2. Genaue Werte am Objekt ermitteln. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs darf 50 µm nicht überschreiten.
Dichte	Ca. 1,29 g/ml.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; trocken, schleifbar und überstreichbar nach ca. 48 Stunden.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit REMIO Sperrgrund Nr. 618 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme oder Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Zitronenöl (Limonen). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Notfall-Nr: +49 (0)6132-84463 (24 Std. - GBK GmbH)
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

Juni 2023

LIVOS Pflanzenchemie **D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de**