

Technisches Merkblatt

ALISA Tauchöl Nr. 283

Anwendungsbereich	Für Hölzer im Innenbereich.
Eigenschaften	Imprägnierend, offenporig, dauerelastisch, die Struktur des Holzes leicht anfeuernd. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Ricinenöl-Naturharz-Ester, Isoaliphate und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	Farblos.
Vorbereitung	Untergrund muss saugfähig, fest, sauber und trocken sein (Holzfeuchte unter 15 %). Vorschleif mit Korn 240 bewirkt bei hellen Hölzern weniger Vergilbung und geringere Scheckigkeit. Holzteile vorher auf Raumtemperatur bringen.
Verarbeitung	Je nach Saugfähigkeit und gewünschter Oberflächeneigenschaft 1–2 mal tauchen (Dauer: 3 Sekunden). 20 Minuten (bei warmen Temperaturen auch früher) nach jedem Tauchvorgang überschüssiges Öl mit einem nicht fuselndem Baumwolltuch abnehmen. Trocknungszeit zwischen den Tauchvorgängen 24 Std.
Nachbehandlung und Pflege	Verschmutzungen mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 (1:5 verdünnt) im Wischwasser entfernen. Nachpflege sparsam mit DRYADEN Möbel-Politur Nr. 560 oder MELDOS Naturharz-Hartöl Nr. 264 oder 265.
Verbrauch	35 - 50 ml/m ² , bei 3 Sekunden Tauchzeit. Genaue Werte am Objekt ermitteln.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 24 Stunden.
Dichte	ca. 0,79 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit ALISA Tauchöl Nr. 283 getränkte Arbeitsmaterialien wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.
	 Gefahr H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Gebinde	0,05 l; 0,75 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

September 2022