

Holz innen

Pflegeanweisung

LIVOS für geölte Holzfußböden

Bestellnummer 1176-2 • Stand: November 2023

Geölte Holzfußböden richtig pflegen

Mit LIVOS Ölen können Ihre Holzfußböden bei der Grundierung eingefärbt, angefeuert, aufgehellt bzw. farbtonerhaltend behandelt werden. Die Beschichtung bzw. Nachbehandlung/Einpfege mit LIVOS Ölen rüstet sie zudem antistatisch aus. Dadurch werden sie weniger schmutzanfällig und tragen zur Verbesserung des Raumklimas bei. Diese Schicht soll durch die richtige Pflege immer intakt gehalten werden. Beachten Sie dazu bitte die folgenden Pflegeanweisungen.

Wartezeit

In den ersten Tagen nach der Endbehandlung bzw. Einpflege soll der Boden möglichst nicht begangen werden. Je länger Ihr Fußboden „ruhen“ darf, desto länger ist später seine Lebensdauer. Kommt es in den ersten zwei Wochen nach der Endbehandlung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu Beschädigungen, können Sie mit dem jeweiligen Erstbehandlungsprodukt, z. B. KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244, nacharbeiten, ohne vorher anschleifen zu müssen.

Reinigen Sie Ihren Boden in der ersten Woche nach der Behandlung nur trocken und legen Sie noch keine Teppiche aus. Nach mindestens vier Wochen Durchhärtungszeit können Sie Ihren Boden schließlich voll in Anspruch nehmen.

Vermeiden Sie auch auf ausgehärteten Böden zu starke punktuelle Belastungen. Stellen Sie zum Beispiel Bürostühle nicht direkt auf die Holzoberfläche, sondern schützen Sie diese durch eine Unterlage. Schmutzfangmatten im Eingangsbereich haben sich bewährt.

Reinigung und Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung Ihres Holzfußbodens empfehlen wir den TRENA Neutralreiniger Nr. 556 (1 TL auf 5,0 l Wasser) und ein nebelfeuchtes Tuch. Nach jeder 4. bis 5. Reinigung mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556, die GLANOS Pflegeemulsion Nr. 599 zur Glanzergänzung verwenden.

Reinigen mithilfe der sogenannten Ölwäsche: Circa 2 Esslöffel ARDVOS Holzöl Nr. 266 auf den Boden geben. Mit der Poliermaschine und einem lilafarbenen Pad einarbeiten, bis sich die Verschmutzungen lösen. Das ARDVOS Holzöl darf nicht antrocknen. Gegebenenfalls nochmals ein wenig mehr Öl auftragen. Dann einen Baumwollappen unter das verwendete Pad legen und damit das verschmutzte Öl aufnehmen. Hinweis: Den Baumwollappen immer unter ein Pad legen. Nicht direkt unter den Klettschuh der Poliermaschine legen. Dadurch würde der Klettschuh kaputtgehen.

Anschließende Pflege mit dem KUNOS Naturöl-Siegel: Circa 2 Esslöffel KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 auftragen. Dieses Öl mit der Maschine und weißem Pad auf circa 0,5 bis 1,5 m² einarbeiten. Hinweis: Damit das Öl gut durchhärtet, sollten Sie für eine gute Durchlüftung sorgen (gegebenenfalls mit Ventilator).

Glanzgradverlust

Wird die Oberfläche stark beanspruchter Bereiche matt oder haben sich Laufstraßen gebildet, empfehlen wir das einmalige Auftragen der KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862 oder der geruchsarmen KUNOS Pflege Nr. 1878 bzw. eine Nachbehandlung mit dem Erstbehandlungsprodukt, z.B. KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244. Zu starkem Glanz können Sie durch Reinigung mit der LATIS Naturwachsseife Nr. 1876 regulieren.

Laufstraßen, Kratzer, Beschädigungen

Bei starker Abnutzung der Oberflächenbeschichtung auf Laufstraßen, bei Kratzern und Beschädigungen raten wir zu folgenden Behandlungen:

Farblose Oberflächen: Nach dem Anschleifen der beschädigten oder abgenutzten Fläche mit 240er Korn und dann 400er Korn wird das Erstbehandlungsprodukt aufgetragen und einpoliert. Nach einer Trockenzeit von 16 Stunden kann die Behandlung so oft wiederholt werden, bis der Glanzgrad der umgebenden Oberfläche erzielt ist. Die jeweilige Zwischentrocknung ist unbedingt zu beachten. An der "Grenze" zur intakten Oberfläche muss fließend, weich gearbeitet werden.

Farbige Oberflächen: Pigmentverluste z.B. im Laufstraßenbereich können durch Nachbehandlung mit dem farbigen Erstbehandlungsprodukt ausgeglichen werden. In den Grenzbereichen zu intakten Flächen soll vorsichtig gearbeitet werden. Nach einem Anschleifen mit 120er Korn wird das Erstbehandlungsprodukt aufgetupft und gleichmäßig verrieben. Nach 16 Stunden Trockenzeit kann der Vorgang wiederholt werden, bzw. wenn der Farbton der Umgebungfläche erreicht ist, mit Korn 320 geglättet und mit einem Finishprodukt, zum Beispiel mit KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862, KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 oder KUNOS Objektöl Nr. 241/242, auf der ganzen Fläche nachbehandelt werden, falls vorher schon eine Endbehandlung mit einem farblosen KUNOS Öl erfolgte.

Alternativ kann mit dem BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 oder der KUNOS Pflege Nr. 1878 ein beanspruchbarer, seidenglänzender Film erreicht werden. Solch ein Schutzfilm soll auf der gesamten Bodenfläche entstehen.

Raumklima

Holzfußböden reagieren auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit mit Dehnungs- und Schrumpfungprozessen. So kann es in beheizten Räumen in den Wintermonaten zur geringfügigen Bildung von Fugen kommen, die dann im Laufe des Sommers wieder verschwinden. Solche Prozesse sind in einem gewissen Rahmen für einen lebendigen Baustoff wie Holz völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Bodens. Anstriche mit LIVOS Ölen erhalten Ihre Holzfußböden nicht nur atmungsaktiv, sondern reduzieren auch die Bildung solcher Fugen, weil sie die Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit verzögern. Dennoch sollten Sie Extremwerte oder zu große Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ausgleichen. Im Allgemeinen genügen hierfür so einfache Maßnahmen wie kontrolliertes Lüften, Abschirmen von möglichen Hitzequellen (z. B. Kamine) oder Heizen.

Verwendungszweck	LIVOS classic	LIVOS neutral Produkte für Allergiker und Geruchssensible
Grundierung	LIVOS Öle in verschiedenen Farbtönen und Qualitäten: KOIMOS Fußbodenöl Nr. 208 KUNOS Naturölsiegel Nr. 244	KOIMOS Naturöl Nr. 196 (farblos) KUNOS Objektöl Nr. 242
Erstbehandlung und Einpflege	KUNOS Naturölsiegel Nr. 244	KOIMOS Naturöl Nr. 196 (farblos) KUNOS Objektöl Nr. 242 KUNOS Möbelöl Nr. 245
Wachsen	ALISA Hartwachs Nr. 302 BIVOS Ölwachs Nr. 375	ALISA Hartwachs Nr. 302 KUNOS Pflege Nr. 1878
Reinigung und Glanzergänzung	TRENA Neutralreiniger Nr. 556 / 557 GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559	TRENA Neutralreiniger Nr. 556 GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559
Glanzgradverminderung	LATIS Naturwachsseife Nr. 1876	LATIS Naturwachsseife Nr. 1876
Auffrischung	KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862	KUNOS Pflege Nr. 1878
Ausbesserung		
Farblose Oberflächen: Farbige Oberflächen:	Erstbehandlungsprodukt (s.o.) Erstbehandlungsprodukt (s.o.)	Erstbehandlungsprodukt (s.o.) Erstbehandlungsprodukt (s.o.)

WICHTIG: Mit Öl getränkte Arbeitsmaterialien wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgelhaltes.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt. Dieses finden Sie auch auf unserer Website: www.livos.de. Benötigen Sie eine persönliche Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline: **+49(0)5825-8830**.