

## Conseils & idées

# Surfaces en liège

Numéro de commande : 1170-10 - Dernière révision : novembre 2019

Le liège est une matière première renouvelable. Il consiste de l'écorce du chêne-liège, qui est pelée environ tous les dix ans et se reproduit encore et encore. Si le granulé de liège est lié avec des résines naturelles, il s'agit d'un véritable produit naturel – **insonorisant, chaud au pied, élastique et facile d'entretien**. LIVOS offre des produits sans substances nocives, allant du collage et de la peinture au nettoyage et à l'entretien, respectueux de l'environnement, sains et de la plus haute qualité. Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos surfaces en liège.

Les surfaces en liège sont généralement traitées avec trois couches d'huiles de résine naturelle telles que l'Huile dure liège ALBANTO. Celles-ci pénètrent profondément dans le liège et forment **une couche hydrofuge et anti-salissante**.

Pour **plus de couleur**, il est nécessaire d'appliquer un apprêt avec des produits appropriés. Dans les pièces humides, un traitement avec l'Huile dure liège est suffisant. Dans d'autres pièces, une finition supplémentaire avec un produit de cire tel que la Cire à l'huile naturelle BIVOS est possible. Le résultat est un film satiné brillant qui a également un effet **antistatique et réduit ainsi la pollution par la poussière**. La plupart des produits pour liège ont une odeur inhérente intense.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de votre distributeur LIVOS ou directement auprès de LIVOS. Vous pouvez également utiliser notre site Web [www.livos.fr](http://www.livos.fr) et notre hotline **+49(0)5825 - 88 30**.

## Pose, design, nettoyage et entretien

### Pose

#### Résultat

**Connexions à élasticité permanente grâce à la liaison par contact**

#### Choix de produits

- N° 513 DOMO Colle universelle

### Traitement incolore

#### Résultat

**Surface durable et résistante à l'eau**

#### Choix de produits

- N° 799 ALBANTO Huile dure liège 3-4 couches



Les polluants des peintures synthétiques polluent notre air intérieur et entraînent souvent des maladies du système immunitaire et des réactions allergiques. Un intérieur sain exige donc l'utilisation de produits sans danger pour la santé. LIVOS est le premier fabricant industriel à offrir des peintures et laques à base de matières premières naturelles et respectueuses de la santé, alliant la meilleure qualité à un effet visuel convaincant et à la protection de l'homme et de la nature depuis plus de 45 ans.

## Design coloré

### Résultat

Design en liège coloré et revêtement résistant à l'usure et à l'eau

Revêtement de couleur crème résistant à l'usure

### Finition

#### Résultat

Surface cireuse et satinée brillante

Surface cireuse et satinée brillante avec un produit à faible odeur

### Entretien

#### Résultat

Nettoyage régulier avec un produit à faible odeur

Pour un entretien mensuel

Rafraîchissement cireux

Huile pour l'entretien

### Rénovation

#### Résultat

Nettoyage en profondeur en cas d'encrassement important

Renouvellement des couches d'usure usées ou endommagées

### Apprêt

- N° 777 ALBANTO Colorant liège + N° 778 ALBANTO Liant pour la première couche

- N° 244 KUNOS Huile dure universelle incolore avec jusqu'à 20% de N° 626 MENOS Primaire laque pour la première couche

### Finition

- N° 799 ALBANTO Huile dure liège pour la deuxième et la troisième couche

- N° 799 ALBANTO Huile dure liège pour la deuxième et la troisième couche

#### Finition

- N° 375 BIVOS Cire à l'huile naturelle

- N° 376 BIVOS Cire à l'huile naturelle

#### Choix de produits

- N° 556 TRENA Nettoyant neutre

- N° 559 GLANOS Entretien meubles et sols

- N° 375 BIVOS Cire à l'huile naturelle

- N° 1862 KUNOS Huile d'entretien parquet ou utiliser le même produit que celui que vous avez utilisé pour le traitement initial



#### Choix de produits

- N° 551 LATIS Nettoyant

- N° 799 ALBANTO Huile dure liège